



## Perla Finitura

Декоративный лессирующий перламутровый лак



### Описание продукта

<b>Назначение и область применения</b>	Используется в качестве финишного лессирующего покрытия сочетающего в себе декоративные и защитные свойства. Предназначено для нанесения на поверхность фактурных материалов с целью придания поверхности особой выразительной фактуры с эффектом плавных перламутровых переливов. Подчеркивает глубину фактуры и ее неповторимость. Придаёт защитные свойства покрытию. Не может заменить гидроизоляционные системы и плиточную облицовку при эксплуатации в зоне воздействия постоянной брызговой влаги и пара, а также под водой. Не применять на кухонном фартуке или в зоне душа. Данный продукт является интерьерным покрытием для стен и потолков и не предназначен для покраски мебели и полов.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Создает дополнительный декоративный эффект</li> <li>• Подчеркивает фактурную глубину рисунка</li> <li>• Обладает защитными свойствами</li> <li>• Экологичные компоненты</li> </ul>
<b>Вид материала</b>	Финишное покрытие
<b>Цвет базы</b>	Argento (серебро), Oro (золото), Chameleon (перелив)
<b>Состав</b>	Водная дисперсия акрилового полимера, перламутровый пигмент, загуститель, вода.
<b>Фасовка</b>	1л; 2,5л.
<b>Рабочее время материала</b>	10 минут*
<b>Время высыхания слоя</b>	4 часа*

\* - При температуре окружающей среды +22°C и относительной влажности не более 65 %



## Нанесение

<b>Основание</b>	Фактурные материалы: Travertino, Provence, Vesuvio, Rustico, Riviera и прочие.
<b>Подготовка основания</b>	На предварительно нанесенные фактурные покрытия, поверхность которых должна быть прочной, сухой и чистой. Отшлифованные поверхности фактурных покрытий очистить от пыли мягкой щеткой или пропылесосить. На сильно впитывающие поверхности можно нанести предварительно незаколерованный грунтовочный слой, разбавленный чистой водой комнатной температуры до 25-30%.
<b>Расход</b>	0,1–0,2 л/м <sup>2</sup> в зависимости от типа основания и способности впитывания.
<b>Инструмент</b>	Выбор инструмента зависит от вида фактуры основы - кисть, валик, краскопульт.
<b>Чистка инструмента</b>	Использованный инструмент очищают водой после завершения работы.
<b>Время высыхания</b>	Полное высыхание через 24 часа при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65%. Полный набор прочности и начало эксплуатации покрытия спустя 28 дней. Время высыхания материала может варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха.
<b>Температура нанесения</b>	Материал наносить при температуре воздуха 15-25°C и относительной влажности воздуха не более 65%.
<b>Нанесение</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основанием для лессирующего покрытия являются предварительно нанесенные фактурные материалы: Travertino, Provence, Vesuvio, Rustico, Riviera и прочие. Обрабатываемая поверхность должна иметь законченный заданный рисунок или фактуру.</li> <li>2. Непосредственно перед применением материал тщательно перемешать ручным способом до получения однородной консистенции.</li> <li>3. Готовый к нанесению материал распределяем по поверхности в следующем направлении: от верхнего левого угла к правому нижнему. Во избежание образования на поверхности видимых границ и стыков, работать рекомендуется по мокрому краю, с минимальным количеством материала на краях. Смешивание с материалами других производителей - не допускается.</li> </ol>



## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
<b>Хранение</b>	24 месяца с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.
<b>Утилизация</b>	Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert Polilux**

142434 МО, Ногинский р-н,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14

Tel.: +7 495 221 66 66

E-Mail: info@dufa.ru

**www.dufa.ru**

Техническая информация от: Май 2017