

## Grund LF

Грунт акриловый глубокого проникновения  
Для наружных и внутренних работ



### Описание продукта

<b>Назначение и область применения</b>	Высококачественный акриловый грунт, предназначен для предварительной подготовки оштукатуренных кирпичных, бетонных, газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, а так же легкоомеляющихся старых покрытий.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Образует быстросохнущее покрытие</li> <li>- Не препятствует воздухообмену</li> <li>- Предотвращает рост бактерий, грибка и плесени</li> <li>- Не токсичен</li> <li>- Экономичный расход</li> <li>- Легко наносится</li> </ul>
<b>Цвет</b>	Бесцветный
<b>Степень блеска</b>	Глубоко-матовая
<b>Плотность</b>	1,57 г/см <sup>3</sup>
<b>Расход</b>	Около 10 м <sup>2</sup> /л в один слой по гладкой поверхности.
<b>Состав</b>	Дисперсия на акрил-гидрозоле, консервант, добавки, вода.
<b>Фасовка</b>	5 л; 10 л

### Нанесение

<b>Подготовка основания</b>	Поверхность перед покрытием должна быть сухой, не иметь загрязнений и разделительных веществ. Меловую побелку следует удалить.
<b>Нанесение</b>	Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Применять грунт при температуре не ниже +5°C.
<b>Разбавление</b>	Для сильновпитывающих поверхностей грунт перед нанесением не разбавлять. Для слабовпитывающих поверхностей допускается разбавление грунта водой 1:2.

<b>Чистка рабочих инструментов</b>	По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.
<b>Время высыхания</b>	При температуре (20±2)°С и влажности воздуха 60% на «отлип» 1 час. Повторная окраска через 4 часа. Полная эксплуатационная и механическая нагрузка: примерно через 12 часов. При более низких температурах и/или повышенной влажности воздуха время высыхания увеличивается.
<b>Температура нанесения</b>	Мин + 5 °С, макс. + 30 °С для объекта, материала и воздуха.

## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Во время проведения окрасочных работ и после них в течение суток в рабочем помещении организовать эффективный воздухообмен. Не допускать попадания грунтовок в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Для предохранения рук использовать резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.
<b>Хранение</b>	Хранить в прохладном, защищённом от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение одного месяца.
<b>Утилизация</b>	Пустую тару с высохшими остатками плотно закрыть крышкой и вынести в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert Polilux**

142434 МО, Ногинский р-н,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14

Telefon +7 495 221 66 66

E-Mail: info@dufa.ru

**www.dufa.ru**

Техническая информация от: июнь 2018