



Abbeizer

Средство для удаления лакокрасочных покрытий



Материал

Область применения	Для быстрого и тщательного удаления старых красок, лаков и дисперсий. Для удаления покрытий на базе масляных, целлюлозных, полимерных, битумных, хлоркаучуковых, дисперсионных, латексных красок, а также эмалей горячей сушки. При удалении покрытий с натуральных древесин не происходит изменение цвета. Экзотические породы древесин необходимо перед удалением лакокрасочного покрытия проверить на невидном месте.
Свойства	Пастообразное, непрозрачное, способное к водному эмульгированию средство с ароматическим запахом. Благодаря высокой тиксотропности легко наносится на вертикальные поверхности, не стекая с них. Также толстые наслоения и нанесенные в несколько слоев краски и лаки удаляются за один рабочий процесс, т. к. продукт не высыхает долгое время.
Плотность	Ок. 1,3 г/см ³
Состав	Дихлорметан, спирт, загуститель и вспомогательные компоненты.
Код продукта	M-AB 40

Нанесение

Подготовительные работы	Из-за высокой растворяющей способности возможно набухание волокон или пластмассы при попадании на них средства Abbeizer. Поэтому, рекомендуется все окружающие основания укрыть.
--------------------------------	--



Нанесение	<p><i>Время воздействия</i> Начинает действовать через 2-3 минуты. Обычно время воздействия ок. 10-15 минут. На критических покрытиях может длиться до нескольких часов.</p> <p>Средство для удаления лакокрасочных покрытий нанести на поверхность кисточкой, валиком, широкой кистью, шпателем, щеткой или губкой. Предметы, с которых необходимо удалить лакокрасочные покрытия можно также погрузить в ванну. Затем удалить набухшее покрытие шпателем. Остатки смыть водой с щеткой или губкой. Для больших поверхностей можно применять приспособление для чистки струей пара или под высоким давлением.</p>
Расход	Ок. 300-400 г/м ² .
Разбавление	Применять не разбавляя.
Чистка рабочих инструментов	Сразу после использования водой.
Температура нанесения	Мин. +5 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	750 г, 2,5 кг
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Упаковку хорошо закрыть.

Примечания

Меры безопасности	<p>Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения тщательно проветривать помещение. Во время работы пользоваться защитными перчатками и носить специальную одежду. Для предотвращения вдыхания паров пользоваться респиратором. Внутри помещений применять противогаз. При попадании на кожу или в глаза сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.</p>
Хранение	В сухом, прохладном, но защищенном от мороза месте.



Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 01/2006