



Dekor-Styroporkleber

Стиропоровый клей

для внутренних работ, не содержит растворитель



Материал

Область применения	Универсальный, стиропоровый клей для приклеивания дерева, ДВП, декоративных плит, розеток, декоративных планок из ПВХ / ПВХ-пены или стиропоровых планок на штукатурку, бетон, дерево, пластмассу и другие прочные внутренние основания. Пригоден также для шпаклевания небольших участков.
Свойства	Готовый к применению клей. Быстро сохнет, почти без запаха, не содержит растворитель, многообразно применяемый, имеет высокую начальную склеивающую способность, хорошую заполняющую способность и после высыхания хорошо поддается шлифованию.
Цвет	Белый
Степень блеска	Матовая
Плотность	Ок. 1,35 г/см ³
Вид связующего	Дисперсия синтетических полимеров.
Состав	Стиролакрилат, наполнители, пластификатор, консервант, вода, карбонат кальция, силикаты.

Нанесение

Основания	Основания должны быть чистыми, сухими, прочными и обезжиренными. Интенсивно впитывающие основания обработать перед нанесением стиропорового клея грунтом Tiefgrund LF.
Нанесение	Картридж вставить в пистолет и нанести на основание волнами или точками. Приклеиваемый материал сразу приложить к основанию и прижать. Корректировка возможна в течение короткого времени. Время схватывания зависит от температуры и влажности воздуха и впитывающей способности основания; низкие температуры затягивают, высокие температуры ускоряют процесс схватывания.



Техническая информация

Расход	В зависимости от применения.
Время высыхания	Время образования пленки 3 мин., затвердевание ок. 1 мм/день При температуре воздуха +20 °C и относительной влажности 50 %.
Чистка инструментов	Сразу после использования водой.
Температура нанесения	Мин. +5 °C до +40 °C для основания и атмосферы во время нанесения и высыхания.
Фасовка	Картридж 310 мл
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Срок хранения со дня производства (маркировка) 12 месяцев.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после проведения работ хорошо проветривать помещение. При попадании на кожу или в глаза сразу промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоцианолон по тел. 0800 6333378.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

Приложение

Общие требования к основанию при новом покрытии минеральных и органических внутренних поверхностей:

Чистка основания, в частности, от загрязнений, плесневых грибов, водорослей или мха, мелящихся компонентов и прочих ухудшающих адгезию материалов, например, отслаивающиеся покрытия, загрязнения, смола, воск, масло, слои окисления, разделительные средства и т. д. пригодными методами. Глянцевым старым покрытиям придать шероховатость. Клеевые и непрочные покрытия полностью удалить до появления прочного основания. Подлежащее покрытию основание или прочное старое покрытие проверить на совместимость с новым материалом. См. также "Положение о подрядных строительных работах" VOB, часть C, ДИН 18 363, абз. 3 Maler und Lackiererarbeiten.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 02/2007