



## Universalkleber "Gigant" D 21

### Клей универсальный "Гигант"

Универсальный дисперсионный клей для внутренних работ, не содержит растворитель



#### Материал

<b>Область применения</b>	Для напольных покрытий, как ПВХ-покрытия, ковровые покрытия, для настенных покрытий, как керамическая плитка, подоби, настенные покрытия из пробкового дерева, а также для потолочных покрытий, как жесткие пеноплиты со впитывающими основаниями. Для напольного отопления, выдерживает нагрузку колесиков от кресла-каталки, а также пригодна для старой и новой керамической плитки.
<b>Свойства</b>	Клей с многосторонним применением на основе дисперсии синтетических полимеров, с очень хорошими технологическими и склеивающими свойствами, не содержит растворитель, почти без запаха.
<b>Цвет</b>	Бежевый
<b>Плотность</b>	Ок. 1,4 г/см <sup>3</sup>
<b>Вид связующего</b>	На основе дисперсии акрилата
<b>Состав</b>	Дисперсия синтетических полимеров, наполнители, консервант, вода, добавки,.
<b>Код продукта</b>	D1

#### Нанесение

<b>Основания</b>	<p>Цементные бесшовные полы, ангидритные, заливные ангидридные и гипсовые бесшовные полы, литой асфальт, а также V 100 ДВП, гипсовые штукатурки, цементные штукатурки, гипсокартонные плиты.</p> <p>Все основания должны быть чистыми, ровными, длительно сухими, прочными и очищенными от жира и пыли. Старая плитка должна прочно держаться. Покрытия масляными красками и эмалями зашлифовать, чтобы поверхность стала шершавой (ок. 30% всей поверхности), гипсовые, гипсокартонные, волокнистые плиты и ДСП обработать грунтом Tiefgrund LF, D 314.</p> <p>Для ПВХ-покрытий все основания должны быть зашпаклеваны (толщина слоя 2 мм). Гипсовую штукатурку и гипсокартонные плиты <b>за 2 дня до покрытия</b> обработать грунтом düfa Putzgrund LF, D 313.</p>
<b>Пригодные покрытия</b>	<p>ПВХ-покрытия, ПВХ-джутовый войлок, ПВХ-полиэфирные холсты, ковровые покрытия на вспененной или тканой основе (исключение джутовые волокна), керамическая плитка, мозаичная плитка, плиты из жесткого пенополистирола и потолочные плиты из полистирола.</p>
<b>Нанесение</b>	<p>Клей перед применением перемешать. Для приклеивания на стены и пол равномерно нанести клей на основание зубчатым шпателем. Не допускать образования клеевых лужиц. Покрытие сразу приложить и хорошо прижать. Твердые покрытия через 20 минут еще раз потереть. Если плитка наклеивается на старую, прочно держащуюся керамическую плитку, за 1-2 дня до приклеивания нанести на очищенную плитку тонкий слой клея düfa Universalkleber "Gigant" D 21. Приклеивание новой плитки как обычно. Расшивка швов керамической плитки на впитывающих основаниях стен через 1 день, на не впитывающих и на полу <b>через 7 дней</b>. Для приклеивания потолочных декоративных плит нанести клей равномерно зубчатым шпателем В2 на основание плиты, сразу приложить к основанию и плотно прижать.</p> <p>Зубчатый шпатель А2: ПВХ-покрытия          Зубчатый шпатель В2: ковровые покрытия          Зубчатый шпатель С3 или С2: в зависимости от обратной стороны плитки.</p>
<b>Расход</b>	<p>Ок. 350 г/м<sup>2</sup> для ПВХ-покрытий          Ок. 450 г/м<sup>2</sup> для ковровых покрытий          Ок. 700 – 1400 г/м<sup>2</sup> для жестких вспененных плит, керамической плитки          Расход зависит от формы зубцов и основания.</p>
<b>Разбавление</b>	<p>Водой</p>
<b>Время ожидания (до начала расшивки швов)</b>	<p>5 дней (на плитке 7 дней).</p>
<b>Чистка инструментов</b>	<p>Сразу после использования водой, пока не засох клей.</p>
<b>Температура нанесения</b>	<p>Не применять клей при температуре пола ниже +15 °С и температуре воздуха ниже +18 °С. Материал и помещение в зимнее время своевременно довести до необходимой температуры. Необходимо принять во внимание инструкцию изготовителя.</p>



# Техническая информация

<b>Фасовка</b>	1 кг, 3 кг
<b>Хранение</b>	В сухом, прохладном месте, не ниже +5 °С.

## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после проведения работ хорошо проветривать помещение. При попадании на кожу или в глаза сразу промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоциазолинон по тел. 0800 6333378.
<b>Утилизация</b>	Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)

[www.duefa.de](http://www.duefa.de)

Техническая информация от 03/2006