



Gold

Эмаль золотистая
для эффектных покрытий
для внутренних работ



Материал

Область применения	Превосходная эмаль для внутреннего оформления металлических, деревянных, пластмассовых, керамических, стеклянных поверхностей, например, рамы для картин, декоративные планки, плиты для потолков, украшения для дома, рождественские украшения, декорации на выставках и в витринах, для ремонта.
Свойства	Металлическое эффектное золотистое покрытие, с бриллиантовым блеском, быстро сохнет.
Цвет	Золотистый
Степень блеска	Металлический глянец
Плотность	Ок. 1,14 г/см ³
Пигментная основа	Порошок для бронзирования
Вид связующего	Природная смола,
Состав	Бронзовая пудра, природная смола, растворитель.

Нанесение

Основание	Основание должно быть чистым, сухим, прочным, очищенным от непрочных частей, пыли, масла, жира и других отделяющих веществ. Основание не должно быть сильно впитывающим, при необходимости нанести нитропрочный грунт.
Нанесение	Содержимое банки тщательно и часто перемешать. Наносить не разбавляя, экономно. Нанесение кистью, распылителем или окунанием.



Техническая информация

Расход	Ок. 70-80 мл/м ² . Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.
Чистка рабочих инструментов	Для чистки рабочих инструментов использовать универсальный нитрорастворитель.
Время высыхания	При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая от пыли через 30 минут, отверждение через 6-8 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается. Термостойкость до +60 °С.
Температура нанесения	Благоприятная температура для объекта и воздуха во время нанесения и высыхания +18 – 20 °С .
Фасовка	125 мл
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Вскрытую банку хорошо закрыть.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распылителем не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.
VOС-указания	ЕС-ПДК для продукта (Kat. A/i): 500 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 500 г/л VOС.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/63 33 37 82.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 04/2008