

# **RETAIL GRUND LF**

## **Грунт акриловый глубокого проникновения Для наружных и внутренних работ**

### **Назначение и область применения:**

Высококачественная акриловая грунтовка, предназначена для предварительной подготовки оштукатуренных кирпичных, бетонных, газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, а так же легкоомеляющихся старых покрытий.

### **Свойства:**

Образует быстросохнущее покрытие, не препятствующее воздухообмену, укрепляет поверхность, глубоко проникает в основание. Предотвращает рост бактерий, грибка и плесени, не содержит летучих токсичных частиц.

### **Подготовка поверхности:**

Поверхность перед покрытием должна быть сухой, не иметь загрязнений и разделительных веществ. Меловую побелку следует удалить. Перед применением тщательно перемешать.

### **Способ нанесения:**

Для сильновпитывающих поверхностей грунтовку перед нанесением не разбавлять.

Для слабовпитывающих поверхностей допускается разбавление грунтовки водой 1:2. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Применять грунтовку при температуре не ниже +5°C.

**Расход:** неразбавленной грунтовки - м<sup>2</sup>/л-10

**Время высыхания:** при температуре (20±2)°C и влажности воздуха 60%- на «отлип» - 1 час. Окраска через 4 часа.

**Очистка тары и инструмента:** по окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.

**Утилизация отходов:** пустую тару с высохшими остатками грунтовки плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

### **Условия хранения и транспортирования:**

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах.

### **Меры предосторожности:**

Во время проведения окрасочных работ и после них в течение суток в рабочем помещении организовать эффективный воздухообмен. Не допускать попадания грунтовки в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Для предохранения рук использовать резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности и хранения грунтовки -**

24 месяца со дня изготовления, при условии соблюдения требований транспортировки и хранения, указаний о применении.

**Состав :** Дисперсия на акрил-гидрозоле консервант, добавки, вода.