

Isolier-Deckfarbe

Изолирующая укрывающая краска

кроющая краска на основе природной смолы
для изоляции, для внутренних работ



Материал

Область применения	Для изоляции пятен сажи и никотина на штукатурке, бетоне, кладке, дереве и твердых ДВП. Для перекрытия водных пятен, смоляных, битумных и карболинеумных покрытий.
Свойства	Быстро сохнет, с хорошей укрывистостью, изолирует пятна сажи, никотина, воды, смолы, копоти, битум и карболинеум.
Цвет	Белый
Степень блеска	Матовая
Плотность	Ок. 1,3 г/см ³
Пигментная основа	Диоксид титана
Вид связующего	Природная смола
Состав	Растворитель, связующее вещество, наполнители, добавки.
Код продукта	M-GP05

Нанесение

Основания	Должны быть прочными, сухими, чистыми и технически правильно подготовленными. Мы рекомендуем соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" VOB, ДИН 18 363, часть С, абз. 3. Прочные, слегка впитывающие внутренние основания грунтовать не нужно.
------------------	---



Нанесение	Краска наносится кистью или валиком. Для нанесения грунтовочного покрытия рекомендуется использовать кисти или валики со средней длиной ворса. Краску перед нанесением хорошо перемешать и наносить не разбавляя. Поры хорошо прокрасить. Особенно тяжело изолируемые покрытия, как смола или краска для асфальта, необходимо нанести два перекрестных покрытия (рекомендуется сделать пробное покрытие). Основания, покрытые изолирующей краской можно перекрашивать стандартными лакокрасочными материалами.
Расход	Ок. 150 мл/м ² , в зависимости от структуры основания. Точный расход устанавливается пробной покраской на объекте.
Разбавление	Денатурированным спиртом или универсальным нитроразбавителем.
Чистка инструментов	Сразу после использования промыть универсальным нитроразбавителем или денатурированным спиртом.
Время высыхания	При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая от пыли через 1 час, перекрашивание через 6 часов. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.
Температура нанесения	Мин. +5 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	375 мл, 750 мл, 2,5 л
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
VOС-указания	ЕС-ПДК для продукта (Cat. A/g): 450 г/л (2007). Этот продукт содержит макс. 450 г/л VOС.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.



Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 05/2007