

düfa RETAIL

Roller Putz



Описание продукта

Назначение и область применения	Для декоративной отделки фасадов и стен внутри помещений со структурой в виде желобков – «короед». Трещиностойкая, на акриловых основах. Идеально подходит для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой (стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров и т.п.), для любых оснований (бетона, кирпича, гипсокартона, дерева, ДСП).
Свойства	Удобна в нанесении, легка в обработке, обладает высокой адгезией к минеральным поверхностям, а также к ДСП, гипсокартону и др. Получаемое покрытие является атмосферостойким, стойким к климатическим воздействиям и агрессивному промышленному загрязнению воздуха, стойким к механическим воздействиям, образуется «дышащее» паропроницаемое покрытие с высокой прочностью и водостойкостью.
Цвет	белый
Степень глянца	матовая
Плотность	прим. 1,8 g/cm ³

Состав	Акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, целевые добавки, вода.
---------------	--

Нанесение

Основание	В качестве основания могут использоваться минеральные штукатурки, гипсокартон, бетон, гипсолитовые плиты, каменная кладка, асбестоцемент, ДСП, ДВП, фанера. Основание должно быть чистым и прочным. При наличии отслоений-удалить. Неровности заполнить шпаклевкой. Поверхности сильно впитывающие влагу, а также мелящиеся штукатурки обработать грунтовкой düfa. Соблюдать время высыхания грунтовок.
Нанесение	Содержание ведра интенсивно перемешать (не взбивая). При необходимости добавить до 2% воды. Штукатурку наносить кельмой из нержавеющей стали. После удаления излишков (наздир) придать фактуру круговыми или продольными движениями пластиковой кельмой, таким образом, чтобы зерна штукатурки равномерно распределились на поверхности основания.
Расход	2,0-2,5 кг/м ²
Разбавление	Чистая, питьевая вода

Чистка рабочих инструментов	После проведения работ водой.
Время высыхания	При температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха 65% – первичное высыхание – 60 минут. Полное высыхание через 48 часов.
Температура во время работы	Минимальная температура воздуха и объекта во время нанесения и высыхания: $+5^\circ\text{C}$

Примечание

Фасовка	15 кг.
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары/туман не вдыхать. Хорошо проветривать помещение во время обработки и сушки. Во время работы не рекомендуется пить, принимать к себе еду, курить. При попадании в глаза и на кожу основательно промыть водой. Не сливать в канализацию или в грунт. При необходимости запросить лист безопасности.
Утилизация	Только абсолютно пустые фасовки сдавать в переработку. Засохшие остатки материала устранять как домашний мусор или согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 01/2016