

## Schimmelentferner

### Средство для удаления плесени

биоцидный\* раствор для предварительной обработки поверхностей, пораженных плесенью и грибком



#### Материал

<b>Область применения</b>	<p>Водное, дезинфицирующее средство, уничтожает любую плесень в доме, в сауне и бассейне. Удаляет плесень и водоросли на плитке, нормальных и эластичных швах, на стенах, клее, нагробных камнях и т. д.</p> <p>Указание: Чувствительные и цветные материалы, например обои, дерево, текстильные товары, элементы из пробкового дерева, металлы и растения могут изменить цвет. Случайные брызги необходимо сразу смыть водой.</p>
<b>Свойства</b>	Простое применение. Оказывает профилактическое и дезинфицирующее действие. Возникающий при распылении запах хлора можно минимизировать при достаточном проветривании, а через несколько дней выветривается полностью
<b>Цвет</b>	Бесцветный.
<b>Плотность</b>	Ок. 1,1 г/см <sup>3</sup>
<b>Водородный показатель рН</b>	Ок. 12
<b>Состав</b>	Раствор натрияхлорита, < 5% активированный хлор.
<b>Код продукта</b>	GS 90

#### Нанесение

<b>Основание</b>	<p>Предварительная обработка поверхностей с плесенью и водорослями не требуется. Просто набрызгать раствор на пораженную поверхность с расстояния 10-15 см, действует моментально. Сильно пораженные поверхности через некоторое время набрызгать еще раз. Швы между плиткой и эластичные швы через 10 минут после набрызгивания промыть с большим количеством чистой воды.</p> <p>Обработка фунгицидами* не должна производиться по мокрому основанию или в дождливую погоду, так как в этом случае фунгицидные* вещества могут не достаточно глубоко проникнуть в основание. Следующая грунтовка водным или содержащим растворитель грунтом согласно структуры основания и области применения.</p>
<b>Нанесение</b>	<p><u>Основания с сильным повреждением:</u> предварительно очистить механическим способом, тщательно промыть и хорошо высушить.</p> <p><u>Поверхности, поврежденные водорослями:</u> тщательно очистить щеткой, при необходимости произвести чистку трещин сильным чистящим средством (например Henkel P3), в заключение нанести düfa Schimmelentferner.</p> <p>При мокрой чистке и особенно на больших поверхностях рекомендуется применение рационального метода чистки под высоким давлением / горячим паром. Поверхности с экстремально сильным поражением, например на шершавой штукатурке, дополнительно опалить пропановой газовой горелкой и тщательно обмести. <b>Раствор не пригоден для тепло-изоляционных систем WDVS.</b></p> <p>Следующие покрытия лучше наносить специальными красками, но непосредственно после полного высыхания основания.</p>
<b>Расход</b>	В зависимости от структуры и качества основания ок. 50-150 мл/м <sup>2</sup> .
<b>Чистка рабочих инструментов</b>	После проведения работ пистолет-распылитель отвинтить и промыть тщательно чистой водой.
<b>Время высыхания</b>	При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая через 24 часа.
<b>Температура нанесения</b>	Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
<b>Фасовка</b>	500 мл
<b>Хранение</b>	В прохладном, темном месте, упаковку хранить стоя.
*	С фунгицидами обращаться осторожно. Перед применением внимательно прочитать меры предосторожности и информацию о продукте.

## Примечания



*	С фунгицидами обращаться осторожно. Перед применением внимательно прочитать меры предосторожности и информацию о продукте.
<b>Меры безопасности</b>	<b>Никогда не применять вместе с другими продуктами, так как возможно возникновение опасных паров (хлор).</b> Раздражает глаза и кожу. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. Пары при распылении не вдыхать. Хорошо проветривать помещение. Работать в защитных перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. Не обрабатывать раствором растения, текстильные изделия всех видов и необработанные металлы. Случайные брызги сразу смыть с большим количеством воды.
<b>Утилизация</b>	Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329  
E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)

[www.duefa.de](http://www.duefa.de)

Техническая информация от 12/2006