



Styroporkleber D 18

Клей стиропоровый

для декоративных плит из полистирола,
не содержит растворитель



Материал

Область применения	Готовый к применению, белый, дисперсионный клей для приклеивания декоративных плит из полистирола и полиуретана.
Свойства	Легкое биологическое разложение. Высокая склеивающая способность, готовая к применению, легко обрабатывается, не содержит растворитель.
Цвет	Белый
Плотность	Ок. 1,6 г/см ³
Вид связующего	Дисперсия синтетических полимеров
Состав	Дисперсия стиролакрилата, карбонат кальция, вода, добавки, консервант.
Код продукта	D1

Нанесение

Основания	<p>Основание должно быть чистым, сухим, прочным и обезжиренным. Непрочные части, остатки обоев и старые покрытия полностью удалить при помощи шпателя или düfa Abbeizer.</p> <p>Восприимчивые к влажности поверхности, например гипсовые плиты, гипсокартон, древесно-стружечные и твердые волокнистые плиты, перед приклеиванием обработать грунтом düfa Tiefgrund LF до потолка.</p> <p>У гипсовых плит или готовых гипсовых штукатурок необходимо удалить гипсовый слой или поверхность перед грунтованием зашлифовать. На тяжелых основаниях сделать пробное приклеивание.</p>
------------------	--

Техническая информация



Нанесение	Клей нанести на приклеиваемую плиту на всю поверхность, точками или полосами (зависит от размеров и веса плиты). Плиту хорошо прижать к основанию деревянной доской. Для приклеивания подбоев. использовать клей для подбоев düfa Untertapetenkleber (см. также техническую информацию производителя плит).
Расход	В зависимости от применения 250-650 г/м ²
Чистка инструментов	Водой, при необходимости добавить моющее средство.
Время высыхания	Ок. 15-20 способен к обработке. Полное высыхание через мин. 12 часов, в зависимости от вида и впитывающей способности основания и приклеиваемого материала.
Температура нанесения	Мин. +5 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	1 кг, 3 кг, 8 кг, 15 кг
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после проведения работ хорошо проветривать помещение. При попадании на кожу или в глаза сразу промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоцианолин по тел. 0800 6333378.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 07/2005