



## düfa Expert Superweiss Keramik Ослепительно белая интерьерная краска



### Материал

<b>Область применения</b>	Для крайне экономичных покрытий стен и потолков внутри помещений. Применяется для окрашивания штукатурок, бетона, кирпичной кладки, бумажных обоев и обоев "Рауфазер" и др., а также для перекрашивания еще прочных старых дисперсионных покрытий. С очень хорошей укрывистостью и заполняющей способностью.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Высокая степень белизны</li> <li>- Супер-укрывистость</li> <li>- Для «совершенных» покрытий на стенах и потолке.</li> <li>- Стойкая к истиранию.</li> <li>- Продукту присвоен экологический знак "Голубой Ангел".</li> </ul>
<b>Классификация по ДИН EN 13 300</b>	<p><b>Мокрое истирание:</b> класс 2 Соответствует влагостойкости по ДИН 53778</p> <p><b>Укрывистость:</b> класс 1 При расходе 7 м<sup>2</sup>/л</p> <p><b>Степень блеска:</b> матовая Максимальный размер зерна: тонкая дисперсия</p> <p>Приведены средние показатели. Так как в наших продуктах используется природное сырье, возможны незначительные отклонения, не влияющие на свойства продукта.</p>
<b>Цвет</b>	Белый.
<b>Степень блеска</b>	Глубоко-матовая
<b>Плотность</b>	Ок. 1,5 г/см <sup>3</sup>
<b>Вид вяжущего</b>	Дисперсия синтетических полимеров

# Техническая информация



<b>Состав</b>	Дисперсия поливинилацетата, диоксид титана, функциональные добавки силикаты, вода, консервант.
---------------	--

## Обработка

<b>Основание</b>	Пригодны прочные, сухие и чистые основания, технически правильно подготовленные. Удалить жирные пятна, нечистоты, пыль, и прочее. Прочные, несущие основания внутри в дополнительной грунтовке не нуждаются. Проверить старое покрытие на совместимость с новой краской. Непрочные покрытия полностью удалить.
<b>Нанесение</b>	При ремонтных работах в большинстве случаев достаточно одного неразбавленного покрытия. При окраске новых и контрастных, неравномерно впитывающих поверхностей нанести предварительное покрытие, разбавленное до 10 % водой. Финишное покрытие не разбавлять. Для нанесения распылением разбавить краску до нужной консистенции. Наносить кистью, валиком, распылителем. <b>Безвоздушное распыление (airless):</b> угол распыления 40-80 °, форсунка 0,026-0,031 дюйма, давление материала 160 бар.
<b>Расход</b>	Ок. 10-12 м <sup>2</sup> /л, при нанесении в один слой на гладкие, слегка впитывающие основания. На шероховатых основаниях расход увеличивается. Точный расход определяется пробной покраской на объекте.
<b>Разбавление</b>	Водой, макс. 10 %.
<b>Колеровка</b>	Красителем "düfa Vollton- und Abtönfarbe D 230" макс. 5 %.
<b>Чистка рабочих инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой.
<b>Время высыхания</b>	Между слоями 4 часа при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60 %. Полное высыхание через 5 дней. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха это время увеличивается.
<b>Температура нанесения</b>	Мин. +5 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
<b>Фасовка</b>	1л, 2.5 л, 10 л
<b>Хранение</b>	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
--------------------------	--



# Техническая информация

<b>VOС-указания</b>	Предельное значение ЕС для продукта (Kat. A/a): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит < 1 г/л VOС.
<b>Утилизация</b>	Согласно местным предписаниям.

## Дополнение

### Общие требования к «особым» основаниям

№ п.п.	Основание	Грунтовка/Промежуточное покрытие	
1.	Не окрашенный «Рауфазер», рельефные обои или обои из бумаги	Грунтовка не обязательна	
2.	Основания с пятнами: вода, никотин, дым	Пятна покрыть краской düfa Schnellrenovierfarbe или düfa Nikotinsperre	
3.	Основания с пятнами: плесень, грибок	Плесень, грибок удалить механическим путем. Места обработать düfa Schimmelentferner и дать хорошо просохнуть. Затем нанести düfa Schimmelschutz D 112.	

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)

[www.meffert.com](http://www.meffert.com)

Техническая информация от 06.2009