



Expert Hammerlack Hammer

Эмаль на ржавчину с молотковым эффектом

Уникальная формула 3 в 1: Защита от коррозии, грунт и эмаль. Для внутренних и наружных работ.

Информация о продукте

Область применения	Для всех железных оснований (черный металл). Для нанесения на старые, прочные покрытия. Окраска цветных металлов только после соответствующей предварительной обработки и грунтовки.
Свойства	Expert Hammerlack разрабатывался специально для металла и является идеальной защитой от коррозии на долгий срок, а также подходит для применения в качестве кроющего лака.
Цвет	черный, темно-зеленый, медный, темно-синий, алюминий, графит, золото, коричневый
Степень блеска	Глянцевая
Плотность	Ок. 0,9 – 1,1 г/см ³ в зависимости от цвета.
Пигментная основа	Цветные пигменты, наполнители.
Вид связующего	Содержащая малое количество ароматических углеводородов специальная алкидная смола
Состав	Специальная алкидная смола, сложные эфиры, цветные пигменты, присадки, ароматические углеводороды, алюминиевая пудра.
Код продукта	M-LL03

Нанесение

Основание	Пригодны все прочные, сухие, чистые основания, предварительно технически правильно подготовленные. Рыхлую ржавчину удалить. На цветные металлы для лучшей адгезии нанести грунтовое покрытие Allgrund.
Система покрытия / Нанесение	<p>Эмаль Expert Hammerlack нанести мин. 2-мя толстыми слоями. Для оптимальной защиты от коррозии необходимо нанести 2-3 слоя по 125 мл/м², в высохшем состоянии – 100 микрон, для обеспечения антикоррозионной защиты.</p> <p>При нанесении кисточкой – прим. 2-3 слоя. При нанесении распылением – прим. 3-5 слоев.</p> <p>При нанесении распылением, разбавить до макс. 10 % düfa Nitro-Universal-Verdünnung.</p> <p>При обработке поверхности огромной площади применять продукт из одной партии.</p>
Расход	Ок. 125 мл/м ² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской на объекте.
Рабочие инструменты	Рабочие инструменты очистить сразу после окончания работ. Для чистки использовать düfa Nitro-Universal-Verdünnung.
Время высыхания	При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая от пыли через 4 часа, переокрашивание через 2 часа, не позднее, чем через 5 часов. Полная полимеризация через 21 день. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.
Температура нанесения	Благоприятные температуры + 15 до + 20 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	750 мл, 2,5 л
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. Принимать пищу, пить и курить во время работы с продуктом не рекомендуется. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.
VOC-указания	ЕС-ПДК для продукта (Kat. A/i): 500 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 500 г/л VOC.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.



Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 01/2012