

Tapeten-Wechselgrund

Грунт, облегчающий смену обоев

образует промежуточный слой для легкого снятия обоев



Материал

Область применения	Грунт для внутренних работ, пригоден для всех прочных оснований на стенах и на пригодных для приклеивания обоев поверхностях, например гипсокартон и штукатурка. Для легкой смены обоев. Перед наклеиванием обоев нанести на стену, позже обои обои "Рауфазер" можно будет снимать легко и чисто, без смачивания. Это действие сохраняется также после многократной смены обоев.
Свойства	Готовая к применению грунтовка для внутренних работ с хорошими газопроницающими свойствами, разбавляется водой, легко обрабатывается. Особенно пригодна для нанесения на гипсокартонные плиты и слегка впитывающие внутренние штукатурки.
Цвет	Зеленоватый
Степень блеска	Шелковисто-матовая
Плотность	Ок. 1,0 г/см ³
Вид связующего	Дисперсия акрилата
Состав	Дисперсия синтетических полимеров, добавки, вода.
Код продукта	M-GF 01

Нанесение

<p>Основания</p>	<p>Основание должно быть прочным и впитывающим, укрепленным и выравненным. В качестве основания пригодны все виды гипсокартонных плит и впитывающих внутренних штукатурок, а также ДСП, не закаленные в масле твердые волокнистые плиты, столярные плиты и обойная подложка с фетровой поверхностью. Не наносить на цементноволокнистые поверхности, окрашенные масляными красками основания и покрытые лаками/эмалью поверхности, на подбои из вспененного полистирола или экструдированного полистирола, а также на все не впитывающие основания. Основание проверить на прочность. Повреждения фетры на гипсокартонных плитах, углубления на фетровых поверхностях и на местах забивания гвоздей, вмятины и неровности зашпаклевать или выровнять шпаклевкой düfa Füllstoff. Отслаивающуюся штукатурку отбить. Трещины, отверстия и неровности заделать шпаклевкой düfa Füllstoff. Старые обои, а также непрочные и клеевые покрытия полностью удалить. Рыхлые и осыпающиеся основания укрепить грунтом düfa Putzgrund LF, D 313.</p> <p>Щелочные поверхности, например новая цементная / известковая штукатурка или дополнительно заштукатуренные щелочными шпаклевками поверхности, необходимо технически правильно флюатируют</p> <p>Преклеиваемые обои не должны иметь на оборотной стороне какого-либо предварительного покрытия и не должны сниматься насухую. Для таких обоев предварительная обработка грунтом düfa Tapeten-Wechselgrund не пригодна.</p>
<p>Нанесение</p>	<p>Перед применением хорошо взболтать. В зависимости от разбавления (см. Разбавление) грунт наносится на поверхность перед наклеиванием обоев равномерно щеткой, маховой кистью, валиком или распылителем. На высохшую обработанную поверхность наклеить обои по обыкновению или согласно инструкции производителя. При следующей смене обоев старые обои отделить от основания шпателем или ножом и осторожно, во всю ширину снимать полотно за полотном сверху вниз. Места, где обои плохо или не отходят, необходимо смочить Tapetenlöser. При многократной смене обоев действие грунта Tapeten-Wechselgrund ослабевает. В зависимости от поврежденности пленки грунта Tapeten-Wechselgrund необходимо нанести обновляющее покрытие в соотношении 2:1 или 1:1. Возможно также нанесение безвоздушным распылителем.</p>
<p>Расход</p>	<p>Ок. 100 мл/м² в зависимости от структуры основания. Точный расход устанавливается пробной покраской на объекте.</p>

Разбавление	На сильно впитывающие основания, например, гипсокартонные плиты, гипсовые плиты для промежуточных стен, сильно впитывающие оштукатуренные поверхности, подобои с картоннофетровой поверхностью, ДСП и мягкие волокнистые плиты после тщательной шлифовки нанести неразбавленный Tapeten-Wechselgrund. На основания со слабой впитываемостью, например плохо впитывающие новые штукатурки, слабо впитывающие ДСП, уже окрашенные или оклеенные поверхности, столярные плиты, при наклеивании тяжелых обоев, а также при обклеивании пригодных бетонных поверхностей, нанести Tapeten-Wechselgrund разбавленный водой в соотношении 2:1 макс. 1:1, в зависимости от впитывающей способности основания.
Чистка инструментов	Сразу после использования промыть водой.
Время высыхания	В зависимости от температуры и влажности воздуха, а также структуры основания 8-12 часов.
Температура нанесения	Мин. +5 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	2,5 л, 5 л
Хранение	Хорошо закрытую упаковку хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоцианолинон по тел. 0800 6333378
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de