

PU-Vorlack P 338

ПУ-акриловая грунтовочная эмаль для внутренних и внешних работ

- **Белая**
- **Заполняющая**
- **С хорошей укрывистостью**
- **Быстро высыхает**
-

PU-Vorlack P 338: Подходит для хорошо заполняющих и с хорошим розливом промежуточных покрытий для последующего покрытия ПУ-акриловыми лаками. Для внутренних и наружных работ.

Свойства: Очень легко наносится, разбавляется водой, имеет слабый запах, способная к диффузии, с хорошими заполняющими свойствами и розливом.

Основания: Должны быть чистыми, сухими, прочными и очищенными от отслаивающихся старых покрытий. Идеально подходит для покрытия масштабных поверхностей из дерева, твёрдого ПВХ, прогрунтованных металлов, прочных твёрдых старых покрытий и лакокрасочных покрытий.

Нанесение: Кистью, валиком или распылителем. Перед нанесением хорошо размешать. Промежуточное покрытие разбавить водой максимально 5%.

Высыхание: Поверхность сухая прибл. через 2 часа. / Нанесение следующего слоя возможно через 5 часов/ шлифовать через прибл. 8 часов.

Хранение: Хранить в закрытой упаковке в прохладном, но защищенном от мороза месте.

Состав: Дисперсия акрилата, дисперсия полиуретана, диоксид титана, наполнитель, вода, гликоль-эфир, добавки, консервирующие вещества.

Указание безопасности: Максимальное значение ЕС для продуктов (Кат. A/d): 130г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 130г/л летучих органических веществ.

Меры предосторожности: Даже при работе с лаками, содержащими минимальное количество вредных веществ, следует соблюдать все привычные меры предосторожности. Поэтому мы советуем во время и после нанесения лака проветрить помещение, не вдыхать брызги после нанесения распылителем, хранить продукт в недоступном для детей месте. Избегать контакта с кожей и глазами, в случае попадания на кожу или глаза немедленно смыть водой. Для защиты окружающей среды не сливать в канализацию, воды или землю.

Код продукта: M-LW01