

effekt-design Wandlasur

Лазурь декоративная

для внутренних работ, не содержит растворитель, стойкая к истиранию



Материал

Область применения	Полупрозрачная, матовая лазурь на основе дисперсии с продленным временем переработки. Специально для оформления поверхностей техникой растирания, кручения и нанесения губкой. Лазурь пригодна для нанесения на обои "Рауфазер", стеклообои, флизелиновых обоев и мелкозернистых штукатурок.
Свойства	Экономичная дисперсионная лазурь, почти без запаха, стойкая к истиранию, легко наносится.
Цвет	Молочно-прозрачная
Степень блеска	Матовая
Плотность	Ок. 1,18 г/см ³ , в зависимости от цвета
Вид связующего	Дисперсия акрилата
Состав	Акрилат, различные добавки, пигменты, карбонат кальция, консервант.

Нанесение

Основание	Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Непрочные части полностью удалить, поверхности тщательно очистить. Сильно впитывающие основания прогрунтовать düfa Tiefgrund LF, D 314. Рекомендуется соблюдать положение о подрядных строительных работах, часть C, ДИН 18 363.
------------------	---

Нанесение	На технически правильно подготовленное основание нанести базисную краску effekt-design Wandfarbe или структурную штукатурку effekt-design Wisch-Strukturputz. После полного высыхания нанести лазурь effekt-design Wandlasur заколеровать в желаемый цвет красителем effekt-design Voll- und Abtönfarbe (макс. 250 мл, всегда делать пробное покрытие). Лазурь разбавляется водой, макс. 10 %. Окончательная отделка примыкающих друг к другу поверхностей должна выполняться без рабочих перерывов. Заколерованная лазурь effekt-design Wandlasur наносится техникой растирания, кручения или нанесения губкой.
Расход	Ок. 80-100 мл/м ² , в зависимости от техники нанесения. Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.
Колеровка	Красителем effekt-design Voll und Abtönfarbe.
Чистка рабочих инструментов	Сразу после использования промыть водой.
Время высыхания	При температуре +20 °C поверхность сухая через 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания затягивается.
Температура нанесения	Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	2,5 л
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распылителем не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
VOC-указания	Предельное значение ЕС для продукта (Cat. A/a): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит < 1 г/л VOC.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.



Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 03/2006