



## Wetterschutz Farbe

### Защитная краска

Защитная краска с высокой укрывистостью  
Для внутренних и наружных работ



#### Материал

<b>Область применения</b>	<b>düfa Wetterschutz Farbe</b> – это дисперсионный лак с высокой укрывистостью для универсального использования на почти всех внутренних и наружных основаниях, как штукатурка, бетон, кладка, водосточные желоба и дождевые трубы из листового цинка, а также объекты из несодержащего асбест волокнистого цемента и осбенно деревянные конструкции с незаданными размерами. Продукт отмечен знаком экологического качества "Голубой Ангел", стойкость к воздействию слюны и пота по DIN EN 71.3, не опасен для человека, животных и растений, можно испльзовать для покрытия игрушек.
<b>Свойства</b>	Все цвета отличаются хорошей светостойкостью, хоршая химическая стойкость против стандартных дезинфицирующих средств. Очень хорошая укрывистость и хорошая адгезия почти на всех сухих, прочных и обезжиренных основаниях. Высохшее покрытие вязкоэластичное и обладает хоршей хладостойкостью. Стойкое к истиранию по DIN EN 13 300. Очень хорошие технологические свойства.
<b>Цвет</b>	Согласно программы поставок.
<b>Степень блеска</b>	Шелковисто-глянцевая
<b>Плотность</b>	Ок. 1,3 г/см <sup>3</sup>
<b>Пигментная основа</b>	Светостойкие, погодостойкие пигменты
<b>Вид связующего</b>	Дисперсия акрилата и ацетата.
<b>Состав</b>	Дисперсия сополимера, диоксид титана, пигменты, вода, гликоль, добавки, консервант (метил- / бензил- и хлоризоциазолинон)
<b>Лаковая система</b>	Группа IV
<b>Код продукта</b>	M-LW 01

## Нанесение

<b>Основание</b>	<p>Основание должно быть чистым, сухим, очищенным от жира, масла и смолы. Посеревший слой, мох, водоросли полностью удалить. Остаточная влажность древесины у конструкций с заданными размерами не должна превышать <math>13 \pm 2\%</math>, у конструкций с ограниченно или незадаанными размерами 18%. Содержащие большое количество смолы древесины тщательно промыть универсальным нитроазабавителем, поверхностям дать хорошо проветриться.</p> <p>Пропитанную в котле под давлением древесину перед обработкой <b>düfa Wetterschutzfarbe</b> оставить обветриваться на 6 месяцев. Сильно обветренные деревянные основания и непрочные клейкие древесные волокна с поверхности сошлифовать. При необходимости применить грунт <b>Acryl-Holzisoliergrund</b>.</p> <p>Примечание: см. также BFS-Merkblatt.</p>
<b>Нанесение</b>	<p>Кистью, валиком, распылителем.          Безвоздушное распыление:          Форсунка 0,021-0,026 ", 0,53-0,66 мм,          Давление 160-180 бар          Угол распыления 40-80 °</p>
<b>Расход</b>	<p>Ок. 75 мл/м<sup>2</sup> при нанесении в один слой гладкие, слегка впитывающие основания. На шероховатых основаниях расход соответственно больше. Для установления точного расхода рекомендуется сделать пробное покрытие на объекте.</p>
<b>Разбавление</b>	<p>Водой макс. 10 %</p>
<b>Колеровка</b>	<p>Все цвета смешиваемы между собой.</p>
<b>Чистка рабочих инструментов</b>	<p>Рабочие инструменты очистить сразу после использования водой.</p>
<b>Время высыхания</b>	<p>При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая через 2 часа, перекрашивание через 10 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.</p>
<b>Температура нанесения</b>	<p>Мин. +8 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.</p>
<b>Фасовка</b>	<p>750 мл, 2,5 л</p>
<b>Хранение</b>	<p>В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.</p>

## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после проведения работ тщательно проветривать помещение. При попадании на кожу или в глаза сразу промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоциазолинон по тел. 0800 63333782. Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.
<b>VOC-указания</b>	ЕС-ПДК для продукта (Kat. A/d): 130 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 130 г/л VOC.
<b>Утилизация</b>	Согласно местным предписаниям.

## Приложение

### Дополнение Обработка эмали / водоразбавляемой

№ п.п.	Основание	Подготовка и покрытие
1.	Новые деревянные основания	При нанесении первого покрытия на хвойные и лиственные породы древесины <u>снаружи</u> основание обработать грунтом для дерева düfa Holzgrund, затем нанести 1 промежуточное покрытие акриловым грунтом düfa Acryl-Holzisoliergrund и 2 декоративных покрытия защитной краской düfa Wetterschutz Farbe. <u>Внутри</u> нанести грунтовочное покрытие защитной краской düfa Acryl-Wetterschutz Farbe, разбавленной на 10% водой, затем нанести 1 промежуточное покрытие грунтом düfa Acryl-Holzisoliergrund и 1-2 декоративных покрытия, по возможности не разбавляя.
2.	Обветренные деревянные основания снаружи	Удалить слой древесины до "здорового", прочного основания. Нанести грунтовочное покрытие грунтом для дерева düfa Holzgrund, 1 промежуточное покрытие грунтом düfa Acryl-Holzisoliergrund и 2 декоративных покрытия защитной краской düfa Wetterschutz Farbe.
3.	Деревянные основания со старыми покрытиями	Непрочные старые покрытия полностью удалить до прочного грунта. <u>Снаружи:</u> пропитать грунтом для дерева düfa Holzgrund, 1 промежуточное покрытие грунтом düfa Acryl-Holzisoliergrund и 2 декоративных покрытия, по возможности не разбавляя. <u>Внутри:</u> хорошо сохранившиеся старые покрытия тщательно зашлифовать. Нанести декоративное покрытие неразбавленной краской düfa Wetterschutz Farbe.
4.	Покрытия на бетоне, штукатурке	Впитывающие основания обработать грунтом düfa



	и кладке	Tiefgrund LF, D 314. Затем нанести 2 декоративных покрытия неразбавленной краской düfa Wetterschutz Farbe. Примечание: Бетон и свежую штукатурку обрабатывать не ранее чем через 4 недели.
5.	Покрытия на цинке и легких металлах	Цинк, оцинкованное железо и легкие металлы тщательно очистить цинковой промывкой с аммиаком и моющим средством и промыть чистой водой. Затем нанести 2 декоративных покрытия краской düfa Wetterschutz Farbe.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/63 33 37 82.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)

[www.duefa.de](http://www.duefa.de)

Техническая информация от 08/2008