



## effekt-design Wisch-Strukturputz

### Штукатурка структурная

крупно/мелкозернистая штукатурка для внутренних работ



#### Материал

<b>Область применения</b>	Готовая к применению синтетическая штукатурка для оформления стен в стиле средиземноморья.
<b>Свойства</b>	С минимальным напряжением, способная к диффузии, почти без запаха и легко наносится. Образует подобные штукатурной накрывке покрытия.
<b>Цвет</b>	Белый.
<b>Степень блеска</b>	Матовая
<b>Плотность</b>	Ок. 1,6 г/см <sup>3</sup>
<b>Вид связующего</b>	Дисперсия акрилата
<b>Состав</b>	Дисперсия синтетических полимеров, минеральные наполнители, вода, вспомогательное пленкообразующее вещество, добавки, консервант.

#### Нанесение

<b>Основание</b>	Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Имеющиеся клеевые покраски полностью удалить. Исправленные места, впитывающие и мелящиеся основания предварительно обработать грунтом düfa Tiefgrund LF, D 314. Различные по цвету основания или зашпаклеванные участки предварительно окрасить белой краской.
------------------	---

# Техническая информация



<b>Нанесение</b>	Штукатурку нанести сначала на поверхность валиком из мерлушки. Еще в мокром состоянии растереть щеткой круговыми движениями вдоль и поперек до достижения желаемого характера поверхности.
<b>Расход</b>	Ок. 300-400 мл/м <sup>2</sup> . Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.
<b>Разбавление</b>	Водой макс. 2-5 %
<b>Чистка рабочих инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой.
<b>Время высыхания</b>	При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая для пыли через 4 часа, сухая через 10 часов, шлифование через 24 часа. Отверждение проверить согласно требованиям. При более низкой температуре время высыхания продлевается.
<b>Температура нанесения</b>	Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
<b>Фасовка</b>	5 л, 10 л
<b>Хранение</b>	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распылителем не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
<b>Утилизация</b>	Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329  
E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)

[www.duefa.de](http://www.duefa.de)

Техническая информация от 11/2006