



Brilliance

Декоративный бесцветный лак для добавления блёсток и глиттеров серии Paillette



Описание продукта

Назначение и область применения	Для дополнительного декорирования интерьерных поверхностей (стен, потолков, колон и др.), предварительно покрытых декоративными красками или фактурными материалами линейки Düfa Creative. Обработанная поверхность приобретает эффект мерцания драгоценных камней, тем самым подчеркивая индивидуальность интерьера, придавая ему очарование, шик, респектабельность. Не может заменить гидроизоляционные системы и плиточную облицовку при эксплуатации в зоне воздействия постоянной брызговой влаги и пара, а также под водой. Не применять на кухонном фартуке или в зоне душа. Данный продукт является интерьерным покрытием для стен и потолков и не предназначен для покраски мебели и полов.
Свойства	<ul style="list-style-type: none">• Усиливает декоративный эффект• Мерцание драгоценных камней• Легкость нанесения• Экологичные компоненты
Вид материала	Финишное покрытие
Состав	Перламутровые пигменты, водная дисперсия полимера, загуститель, функциональные добавки, вода.
Фасовка	1 л
Рабочее время материала	10 минут*
Время высыхания слоя	4 часа*

* - При температуре окружающей среды +22°C и относительной влажности не более 65 %



Нанесение

Основание	Фактурные материалы: Travertino, Provence, Vesuvio, Rustico, Riviera и прочие.
Подготовка основания	На предварительно нанесенные фактурные покрытия, поверхность которых должна быть прочной, сухой и чистой. Отшлифованные поверхности фактурных покрытий очистить от пыли мягкой щеткой или пропылесосить. На сильно впитывающие поверхности можно нанести предварительно незаколерованный грунтовочный слой, разбавленный чистой водой комнатной температуры до 25-30%.
Расход	0,1–0,2 л/м ² в зависимости от типа основания и способности впитывания.
Колеровка	Не колеруется
Инструмент	Выбор инструмента зависит от вида фактуры основы - кисть, валик, краскопульт.
Чистка инструмента	Использованный инструмент очищают водой после завершения работы.
Время высыхания	Полное высыхание через 24 часа при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65%. Полный набор прочности и начало эксплуатации покрытия спустя 28 дней. Время высыхания материала может варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха.
Температура нанесения	Материал наносить при температуре воздуха 15-25°C и относительной влажности воздуха не более 65%.



Нанесение	<ol style="list-style-type: none">1. Перед нанесением декоративного покрытия защитите неокрашиваемые участки малярным скотчем и укрывающей пленкой.2. Перед нанесением материал Brilliance аккуратно перемешайте вручную. Материал готов к нанесению.3. Нанесение материала Brilliance в качестве самостоятельной краски. Предварительно нанесите грунт-краску Base (см. инструкции по нанесению указанных материалов). После полного высыхания краски нанесите материал Brilliance штепелем с кусочками искусственной кожи или морской губкой методом тампонирования. Наносите материал небольшими участками, постоянно меняя направление кисти руки круговыми движениями. При работе инструмент необходимо предварительно смочить водой и хорошо отжать. Для тампонирования берите на инструмент небольшое количество материала из тары с материалом. Снимайте излишки материала с инструмента с помощью любой плоской поверхности, слегка отбивая инструмент по поверхности. Снимайте излишки материала с инструмента каждый раз после его макания в тару с материалом.4. Нанесение материала Brilliance в качестве лессирующего состава. Предварительно нанесите фактурный материал Travertino, Provence, Vesuvio, Rustico, Riviera или другой, создавая желаемый рисунок и фактуру (см. инструкции по нанесению указанных фактурных материалов). После полного высыхания, при необходимости, фактурную основу отшлифуйте мелкой наждачной бумагой для создания более гладкой поверхности. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. Нанесите материал Brilliance мини-кистью небольшими участками в разных направлениях. Сразу, не давая материалу высохнуть, необходимо снять лишний материал с верхов круговыми движениями синтетической губкой или варежкой, оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия. Для достижения контраста, синтетическую губку или варежку во время работы необходимо смачивать.5. Не допускается смешивание с материалами других производителей.
------------------	--



Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	18 месяцев с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Polilux

142434 МО, Ногинский р-н,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14

Tel.: +7 495 221 66 66

E-Mail: info@dufa.ru

www.dufa.ru

Техническая информация от: Май 2017