



Cera Di Finitura

Лессирующий матовый состав на основе специального воска для фактурных покрытий



Описание продукта

Назначение и область применения	<p>Применяется при внутренней отделке помещений, в качестве финишного декоративного покрытия для создания эффекта старины или придания особой выразительности фактурным покрытиям из линейки düfa Creative.</p> <p>Не может заменить гидроизоляционные системы и плиточную облицовку при эксплуатации в зоне воздействия постоянной брызговой влаги и пара, а также под водой. Не применять на кухонном фартуке или в зоне душа. Данный продукт является интерьерным покрытием для стен и потолков и не предназначен для покраски мебели и полов.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none">• Имитация эффекта природных материалов• Защита от влаги• Усиливает декоративные эффекты• Устойчивое к мытью и стиранию• Экологичные компоненты
Вид материала	Финишное покрытие
Состав	Специальные воска, функциональные добавки, вода.
Фасовка	2,5 л
Рабочее время материала	10 минут*
Время высыхания слоя	4 часа*

* - При температуре окружающей среды +22°C и относительной влажности не более 65 %



Нанесение

Основание	Подходит для нанесения на любые предварительно подготовленные декоративные покрытия и минеральные основания. Фактурные материалы Travertino, Rustico, Provence, Riviera, Vesuvio.
Подготовка основания	Наносить на предварительно нанесенные фактурные и декоративные покрытия, поверхность которых должна быть прочной, сухой, чистой, очищенной от пыли и слабых отслаивающихся частиц. При необходимости, фактурную основу отшлифовать мелкой наждачной бумагой.
Расход	0,1–0,2 л/м ² в зависимости от типа основания и способности впитывания.
Колеровка	Колеруется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу Cera di Finitura.
Инструмент	Мини-кисть, валик, синтетическая губка, варежка, резиновый шпатель.
Чистка инструмента	Использованный инструмент очищают водой после завершения работы.
Время высыхания	Полное высыхание через 24 часа при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65%. Полный набор прочности и начало эксплуатации покрытия спустя 28 дней. Время высыхания материала может варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха.
Температура нанесения	Материал наносить при температуре воздуха 15–25°C и относительной влажности воздуха не более 65%.



Нанесение	<ol style="list-style-type: none">1. Предварительно нанесите фактурный материал Travertino, Rustico, Provence, Riviera, Vesuvio и др., создавая желаемый рисунок и фактуру (см. инструкции по нанесению указанных фактурных материалов). После полного высыхания, при необходимости, фактурную основу отшлифовать мелкой наждачной бумагой для создания более гладкой поверхности. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом.2. Перед нанесением материал Cera di Finitura аккуратно перемешать вручную. Материал готов к нанесению.3. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляю по краям минимальное количество материала.4. Если основа с ярко выраженным фактурным рисунком, наносить Cera di Finitura необходимо мини-кистью или валиком в разных направлениях небольшими участками. Сразу, не давая слою высохнуть, круговыми движениями синтетической губкой или варежкой необходимо снимать лишний материал с верхов, оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия.5. Если основа с менее выраженным фактурным рисунком, наносить Cera di Finitura синтетической губкой или варежкой круговыми движениями, снимая лишний материал с верхов, и оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия.6. В обоих вариантах нанесения, для достижения контраста, синтетическую губку или варежку во время работы необходимо смачивать.7. Не допускается смешивание с материалами других производителей.
------------------	--



Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	18 месяцев с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Polilux

142434 МО, Ногинский р-н,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14

Tel.: +7 495 221 66 66

E-Mail: info@dufa.ru

www.dufa.ru

Техническая информация от: Май 2017