



Техническая информация

Rustico

Фактурный декоративный материал
для создания эффекта необработанного камня



Описание продукта

| | |
|--|--|
| Назначение и область применения | Используется для декоративного оформления стен, потолков и архитектурных деталей в историческом стиле внутри помещений. Успешно применяется при оформлении загородных домов, коттеджей и ресторанов в рустикальном и кантри стиле. Создает бесшовные покрытия в средиземноморском стиле с рельефной шероховатой поверхностью состаренной стены, напоминающей природный камень, маскируя при этом небольшие неровности в основании. |
| Свойства | <ul style="list-style-type: none">Легко наносится, не требует тщательной подготовки основанияОбладает механической прочностьюМаскирует дефектыПодходит для влажной уборкиЭкологически безопасный |
| Вид материала | Фактурное покрытие |
| Состав | Водная дисперсия акрилового полимера с добавлением мраморного наполнителя, специальные добавки, вода. |
| Фасовка | 15 кг |
| Размер наполнителя | До 0,7 мм |
| Толщина слоя | Рекомендуемая 2-3 мм; локально до 5 мм |
| Рабочее время материала | 10 минут* |
| Время высыхания слоя | 12 часов* |

* - При температуре окружающей среды +22°C и относительной влажности не более 65 %



Техническая информация

Нанесение

| | |
|------------------------------|--|
| Основание | Должно быть чистым, сухим, выровненным и прочным. Пригодны такие предварительно подготовленные основания как бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и др. |
| Подготовка основания | Поверхность должна быть чистой, сухой, однородной, выровненной, очищенной от пыли, слабых отслаивающихся частиц. Старую краску необходимо удалить, очищенную поверхность – промыть и загрунтовать. Трешины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пропылесосить. |
| Расход | На гладкой поверхности со средней впитывающей способностью 1 – 3 кг/м ² (в зависимости от желаемого декоративного эффекта) |
| Колеровка | Индивидуально, методом подбора. Компьютерным способом, универсальными пигментными пастами. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона. |
| Инструмент | Кельма венецианская из нержавеющей стали, варежка. |
| Чистка инструмента | Использованный инструмент очищают водой после завершения работы. |
| Время высыхания | Сухой на ощупь – 1 час, полное высыхание – 24 часа при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65%. Полный набор прочности и начало эксплуатации покрытия: спустя 28 дней. Время высыхания материала может варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха. |
| Температура нанесения | Материал наносить при температуре воздуха 15-25°C и относительной влажности воздуха не более 65%. |



Техническая информация

| | |
|------------------|---|
| Нанесение | <ol style="list-style-type: none">Перед нанесением декоративного покрытия защитить неокрашиваемые участки малярным скотчем и укрывной пленкой.Обработайте поверхность грунтом глубоко проникновения düfa Tiefgrund валиком, кистью.После полного высыхания грунта нанести грунт-краску Primer di Quarzo валиком, получаемая поверхность имеет легкий шероховатый налет. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.Перед нанесением, при необходимости, материал Rustico перемешать механическим способом. Материал готов к нанесению.Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.При работе с инструментом необходимо наносить на центр кельмы толстый слой материала вспомогательным шпателем.Наносить материал Rustico кельмой небольшими участками короткими или протяжными крестовыми движениями для создания участков разной толщины. Широкие редкие мазки образуют более спокойную фактуру, частые и мелкие - более декоративную и эффектную фактуру.Для придания дополнительного декоративного эффекта или создания защитного слоя, возможно нанесение следующих лессирующих, защитных составов, и декоративных красок: Cera di finitura - матовое лессирующее покрытие на основе воска с декоративно-защитными свойствами, создает эффект плавных цветовых переходов, делать покрытие устойчивым к истиранию и влажной уборке. Perla finitura - декоративный перламутровый лак для создания эффекта перламутровых переливов. La finitura - бесцветная защитная пропитка для придания влагостойкости. Marrakesh - декоративное покрытие с эффектом матового шелка. La Seta - декоративное покрытие с эффектом натурального шелка.Не допускается смешивание с материалами других производителей. |
|------------------|---|



Техническая информация

Примечания

| | |
|--------------------------|---|
| Меры безопасности | Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. |
| Хранение | 18 месяцев с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °C. |
| Утилизация | Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора. |

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Polilux

142434 МО, Ногинский р-н,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Tel.: +7 495 221 66 66
E-Mail: info@dufa.ru
www.dufa.ru

Техническая информация от: Май 2017