



## Sabbia

Декоративное покрытие с эффектом песчаных вихрей



### Описание продукта

<b>Назначение и область применения</b>	Густая красящая консистенция материала способна реализовать самые неординарные, интересные и актуальные дизайнерские идеи практически в любых стилевых направлениях интерьеров, но особенно эффектно для комнат с восточной или марроканской тематикой. Превосходная текстура и внешний вид натуральных природных оттенков, удовлетворяют любые требования и капризы заказчика. Материал способен создавать долговечные, износостойкие декоративные покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений, скрывая мелкие дефекты основания.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Эстетика и натуральная красота стен</li> <li>• Пейзажи окружающей природы</li> <li>• Обширная цветовая палитра</li> <li>• Доступность для проведения работ своими руками</li> <li>• Долгий срок эксплуатации</li> <li>• Экологичные компоненты</li> </ul>
<b>Цвет базы</b>	Argento (серебро)
<b>Вид материала</b>	Декоративное покрытие
<b>Состав</b>	Водная дисперсия акрилового полимера с добавлением перламутра, специальный фракционный наполнитель, функциональные добавки, вода.
<b>Фасовка</b>	1 кг; 5 кг
<b>Рабочее время материала</b>	10 минут*
<b>Время высыхания слоя</b>	4 часа*

\* - При температуре окружающей среды +22°C и относительной влажности не более 65 %



## Нанесение

<b>Основание</b>	Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная или гипсовая штукатурка, гипсовая шпатлевка, гипсовые и гипсокартонные плиты, декоративные фактурные материалы и т.д.
<b>Подготовка основания</b>	Поверхность должна быть чистой, сухой, однородной, выровненной, очищенной от пыли, слабых отслаивающихся частиц. Старую краску необходимо удалить, очищенную поверхность – промыть и загрунтовать. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пропылесосить.
<b>Расход</b>	0,15-0,2 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от типа поверхности и создаваемого эффекта
<b>Колеровка</b>	По каталогу. Компьютерным способом, универсальными пигментными пастами. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.
<b>Инструмент</b>	Кисть или мини кисть с натуральным ворсом для декоративной краски.
<b>Чистка инструмента</b>	Использованный инструмент очищают водой после завершения работы.
<b>Время высыхания</b>	Сухой на ощупь - 1 час, полное высыхание - 24 часа при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65%. Полный набор прочности и начало эксплуатации покрытия - спустя 28 дней. Время высыхания материала может варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха.
<b>Температура нанесения</b>	Материал наносить при температуре воздуха 15-25°C и относительной влажности воздуха не более 65%.



<b>Нанесение</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Перед нанесением декоративного покрытия защитить неокрашиваемые участки малярным скотчем и укрывающей пленкой.</li><li>2. Обработайте поверхность грунтом глубоко проникновения düfa Tiefgrund валиком или кистью.</li><li>3. После полного высыхания грунта нанести с помощью валика с ворсом на поверхность грунт-краску Base, и раскатайте в разных направлениях до получения идеально гладкой фактуры - без «шубки». После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.</li><li>4. Рекомендуется колеровать краску-грунт Base на пол тона светлее финишного покрытия.</li><li>5. Перед нанесением материал Sabbia аккуратно перемешать вручную. Материал готов к нанесению.</li><li>6. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляю по краям минимальное количество материала.</li><li>7. Наносить материал небольшими участками на высушенную базовую краску примерно по 1-2 кв.м, при помощи мини-кисти, разнонаправленными хаотичными движениями, либо в заданном горизонтальном или вертикальном направлениях. Одновременно, не давая материалу высохнуть, легкими движениями кисти сформировать желаемый рисунок или направление частиц кварцевого наполнителя.</li><li>8. Не допускается смешивание с материалами других производителей.</li></ol>
------------------	---



## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
<b>Хранение</b>	24 месяца с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.
<b>Утилизация</b>	Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert Polilux**

142434 МО, Ногинский р-н,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14

Tel.: +7 495 221 66 66

E-Mail: [info@dufa.ru](mailto:info@dufa.ru)

[www.dufa.ru](http://www.dufa.ru)

Техническая информация от: Май 2017