



dufa

RETAIL



каталог **2016**

Meffert AG
Farbwerke



düfa

вдохновение и качество в каждом материале

Кто не знает краски Dufa? Наверное, только тот, кто не делал ремонт целую вечность или пессимист, не знающий, что качество существует. Dufa - это качество в каждом материале, в каждой банке. Когда Вы видете на банке с краской логотип ежика – это выбор в пользу высокого качества за меньшие деньги.

Всемирно известный немецкий концерн Meffert AG, который с 1955 года производит лакокрасочные материалы под торговой маркой Dufa, в 2010 году открыл новый завод в России – самый современный на сегодняшний день в отрасли, что позволило увеличить объем производства и сделать краски Dufa еще более доступными для российского рынка.

Яркие, качественные, экологически безопасные лакокрасочные материалы Dufa Retail, производятся в России, соблюдая при этом все требования европейских стандартов, предъявляемые к аналогичной продукции. Этую линейку отличает доступность, отличные эксплуатационные характеристики и длительный срок службы.



Мы помогаем детям

Dufa Retail является первой из всех красок в России, которая несет в себе постоянный социальный аспект



Согласно условиям акции «Яркая жизнь для каждого», часть средств будет направлена на благоустройство и ремонт детских домов в России. Об этом говорит покупателям значок на каждой банке. Это наша общая забота о тех, кто нуждается в помощи. Присоединяйтесь!



Что надо знать, приобретая краску

СИСТЕМА ПОКРАСКИ

Большинство людей думают, что покраска – это просто нанесение одного слоя краски на поверхность, и – все. Но такой метод покраски не предоставляет результата, который хорошо выглядит и является долговечным. Поэтому, мы рекомендуем систему покраски в три этапа:

1. Подготовка поверхности.

2. Нанесение грунтовки.

3. Нанесение финишного покрытия.

Все зависит от состояния поверхности. Если она действительно в хорошем состоянии, подготовка будет несложной. Но если состояние поверхности плохое – придется сильно поработать перед тем, как начать покраску. Грунтовку использовать не всегда обязательно. Это тоже зависит от качества и свойств поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ПОКРАСКУ

Подготовка поверхности под покраску – эта самая важная часть работы. Этот процесс может занять вдвое больше времени, чем сама покраска поверхности. Но «игра стоит свеч». Вы получите изумительный результат. При правильной подготовке поверхности финишное покрытие:

Будет гладким без дефектов

Высохнет равномерно

Будет намного долговечнее

Большинство людей не любят красить. Это действие кажется очень монотонным и утомительным процессом. Но если вы уже собрались красить, почему бы ни сделать это с самого первого раза правильно?

Мы уверены, что убедили вас насколько важна правильная подготовка поверхности. Нанесение грунтовки – второй этап системы покраски. Что такое грунтовка? Это – первый слой покрытия поверхности. Грунтовка подготавливает поверхность для на-несения финишного покрытия.

Итак, грунтовки исполняют такие функции:

1. Укрывают (изолируют) новые/ свежие поверхности.

2. Улучшают адгезию и защищают от щелочей.

3. «Связывают» известковые поверхности.

4. Предохраняют дерево от таниновых пятен.

5. Предотвращают коррозию металла.

Финишное покрытие – это окончательный этап системы покраски. Это покрытие, которое Вы будете видеть на стене. Какой финишный материал для этого покрытия Вы будете использовать, зависит от окрашиваемой поверхности и Ваших потребностей.

Творите и вдохновляйте вместе с Dufa RETAIL

Содержание

Краски для внутренних и наружных работ

Grund LF	7
Eurolatex 3	8
Eurolatex 7	9
Innenlatex	10
Ultraweiss plus	11
Fassadenweiss	12

Декоративные штукатурки

TextureFarbe	13
RollerPutz	14
StrukturPutz	15

Алкидные лаки и эмали

Glanz	16
Seidenmatt	17
Thermo	18
Metall	19
Parkett	20
Yacht	21



RETAIL



GRUND LF

Грунт акриловый
глубокопроникающий

- Покрытие устойчиво к мытью с применением неагрессивных бытовых моющих средств
- Стойкая к истиранию
- Отличная укрывистость
- Экономичный расход
- Легко наносится, без разбрзгивания и образования потеков

Высококачественная акриловая грунтовка для наружных и внутренних работ. Предназначена для упрочнения выравнивание впитывающей способности, повышение адгезионных свойств обрабатываемой поверхности. Не препятствует паропроницаемости, способствует укреплению поверхности. Устойчив к появлению бактерий, грибка и плесени, не содержит летучих токсичных частиц.

Расход.....	до 10 м ² / 1 л
Плотность.....	1.57 г / 1 см ³
Разбавитель.....	Вода
Инструмент	Валик, кисть, распылитель
Цвет	Бесцветный





QUICK & COMFORT
БЫСТРО И УДОБНО

EUROLATEX 3

Латексная
водно-дисперсионная
интерьерная краска

- Высокая укрывистость
- Комфортное нанесение
- Экономичный расход
- Для влажной уборки

Предназначена для использования в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, коридоры, кабинеты.

Образует гладкое, ровное глубокоматовое покрытие с высокой степенью прочности. Допускает влажную уборку. Подходит для многократного ремонтного перекрашивания. Подходит для всех видов минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон). Сертифицирована для применения в детских и медицинских учреждениях.

Расход.....	до 10 м ² / 1 л
Плотность.....	1,55 г / 1 см ³
Разбавитель.....	Вода
Инструмент	Валик, кисть, распылитель
Цвет	Белый
Колеровка.....	Ручная красителем Volton und Abtönfarbe
Время до нанесения следующего слоя	от 1 - 2 часов
Полное высыхание.....	24 часа





QUICK & COMFORT
БЫСТРО И УДОБНО

EUROLATEX 7

Латексная
водно-дисперсионная
интерьерная краска

- Высокая укрывистость
- Комфортное нанесение
- Экономичный расход
- Моющаяся

Предназначена для использования в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, коридоры, кабинеты. Подходит для окраски бумажных, тисненных, рельефных обоев и стеклообоев.

Образует гладкое, ровное матовое покрытие с высокой степенью прочности.

Краска является стойкой к мытью с применением бытовых моющих средств. Подходит для всех видов минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон). Сертифицирована для применения в детских и медицинских учреждениях.

Расход.....	до 10 м ² / 1 л
Плотность.....	1.57 г / 1 см ³
Разбавитель.....	Вода
Инструмент	Валик, кисть, распылитель
Цвет	Белый
Колеровка.....	Ручная красителем Volton und Abtönfarbe
Время до нанесения	
следующего слоя	от 1 - 2 часов
Полное высыхание	24 часа





SOLID & DURABLE
прочное долговечное
качество покрытия

INNENLATEX

Латексная моющаяся
водно-дисперсионная
интерьерная краска

- Высокопрочная
- Высокая укрывистость
- Экономичный расход
- Комфортное нанесение

Предназначена для использования в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, кухни, гостиные, коридоры, кабинеты. Подходит для окраски бумажных, тисненных, рельефных обоев и стеклообоев.

Образует прочное влагостойкое покрытие, выдерживающее влажную уборку с применением бытовых моющих средств. Обладает эластичностью, высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Допускается многократное ремонтное перекрашивание без удаления предыдущего слоя.

Используется для всех видов минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон). Сертифицирована для применения в детских и медицинских учреждениях.

Расход до 10 м² / 1 л

Плотность 1,60 г / 1 см³

Мокрое истирание Класс 3

Разбавитель Вода

Инструмент Валик, кисть, распылитель

Цвет Белый

Колеровка Компьютерная, ручная красителем Volton und Abtönfarbe

Время до нанесения следующего слоя от 1 - 2 часов

Полное высыхание 24 часа



0,75l

1l

2,5l

5l

10l

BASE 1

BASE 3





- Высокая степень белизны
- Маскирует мелкие дефекты
- Комфортное нанесение
- Экономичный расход

Предназначена для покраски стен и потолков в жилых помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, коридоры, кабинеты.

Обладает высокой степенью белизны, высокой укрывистостью и износостойкостью. Образует прочное маскирующее мелкие дефекты поверхности покрытие. Благодаря специальной формуле не подвержена пожелтению. Допускает легкую влажную обработку. Подходит для всех видов минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон).

Сертифицирована для применения в детских и медицинских учреждениях.

EVER WHITE
НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ

ULTRAWEISS

Ослепительно белая
акриловая воднодисперсионная
интерьерная краска

Расход до 10 м² / 1 л

Плотность 1,50 г / 1 см³

Мокрое истирание Класс 3

Разбавитель Вода

Инструмент Валик, кисть, распылитель

Цвет Белый

Время до нанесения

следующего слоя от 1 - 2 часов

Полное высыхание 24 часа





WATER-REPELLENT
ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ

FASSADEN-WEISS

Атмосферостойкая
фасадная водно-
дисперсионная краска

- Высокопрочная
- Паропроницаемая
- Стойкая к выцветанию
- Защита от УФ лучей

Предназначена для финишной отделки фасадов и защиты от атмосферных воздействий, подходит для фасадов, цоколей, стен снаружи и внутри помещений (из гипса, бетона, цемента, дерева, гипсокартона, кирпича, а также для окрашенных и отштукатуренных основ).

При нанесении образует гладкое высокоукрывающееся, атмосферостойкое покрытие, с хорошим грязе- и водоотталкивающим свойствами. Обеспечивает прочность, паропроницаемость и долговечность финишного покрытия.

Расход до 10 м² / 1 л

Плотность 1,60 г / 1 см³

Разбавитель Вода

Инструмент Валик, кисть, распылитель

Цвет Белый

Колеровка Компьютерная, ручная красильщиком Voltonund Abtönfarbe

Время до нанесения

следующего слоя от 1 - 2 часов

Полное высыхание 24 часа



BASE 1

BASE 3





TEXTUR FARBE

Фактурная краска
для наружных
и внутренних
работ

- Скрывает дефекты стен
- Атмосферостойкая
- Возможна колеровка

Специально предназначена для окраски по-ристых и газобетонных поверхностей. Может использоваться в качестве грунтовочного по-крытия под синтетические штукатурки, а так-же для минеральных оснований.

Расход от 700 г/м²

Разбавитель Вода

Инструмент Валик, кисть, распылитель

..... шпатель, кельма

Цвет Белый

Колеровка Компьютерная, ручная краси-
..... сителем Voltonund Abtönfarbe

Время образования

пленки от 1 час

Полное высыхание 24 часа



глянцевая полуматовая **матовая** глубокомат.

1kg

2,5kg

5kg

10kg

16kg





ROLLER PUTZ

Декоративная роллерная штукатурка для наружных и внутренних работ

- Готовая к применению
- Атмосферостойкая
- Образует структуру «короед»

Предназначена для декоративной отделки фасадов и стен внутри помещений. Образует прочные фасадные минеральные основания. Допускает легкую влажную уборку.

Подходит для декоративной отделки по гипсокартонным листам, ДСП, старым прочным ЛКМ, бетонным, кирпичным и оштукатуренным основаниям, а так же в системе теплоизоляции как декоративно-защитный слой.

Расход до 2,1 - 2,4 м² / 1 кг

Разбавитель Вода

Плотность 1.80 г / 1 см³

Инструмент шпатель, кельма

Цвет Белый

Колеровка Компьютерная, ручная краси-
..... сителем Voltonund Abtönfarbe

Размер зерна 2 мм

Время образования

пленки от 1 час

Полное высыхание 2-3 дня





STRUKTUR PUTZ

Структурная декоративная штукатурка для наружных и внутренних работ

- Готовая к применению
 - Атмосферостойкая
 - Образует структуру «апельсиновая корка»

Предназначена для декоративной отделки фасадов и стен внутри помещений. Допускает легкую влажную уборку. Подходит для декоративной отделки по гипсокартонным листам, ДСП, старым прочным ЛКМ, бетонным, кирпичным и оштукатуренным основаниям, а также в системе теплоизоляции как декоративно-защитный слой.

Расход	до 2,1 - 2,4 м ² / 1 кг
Разбавитель	Вода
Плотность.....	1.80 г / 1 см ³
Инструмент	шпатель, кельма
Цвет	Белый
Колеровка	Компьютерная, ручная краси- сителем Voltonund Abtönfarbe
Размер зерна	1,5 мм
Время образования пленки	от 1 час
Полное высыхание	2-3 дня





GLANZ

Алкидная глянцевая
эмаль с универсальной
областью применения

- Атмосферостойкая
- Износостойчивая
- Высокая адгезия к основанию
- Стабильный глянец
- Быстро сохнет
- Для внутренних и наружных работ

Алкидная глянцевая эмаль для внутренних и наружных работ. Применяется для создания защитно-декоративного покрытия по деревянным и металлическим основаниям (мебель, двери, окна, металлические решетки и т.д.). Удобна в нанесении, не образует потеков. Образует покрытия со стабильным глянцем, со временем не желтеет. Высохший слой эмали отличается высокой твердостью, износостойкостью.

Расход	до 10-12 м ² / 1 л
Плотность.....	1,25 г / 1 см ³
Разбавитель	Уайт-спирит
Инструмент	Валик, кисть, распылитель
Цвет	Бесцветный
Время до нанесения следующего слоя	2-3 часа
Полное высыхание.....	24 часа





SEIDENMATT

Алкидная полуматовая
эмаль с универсальной
областью применения

- Атмосферостойкая
- Стойкая к механическим нагрузкам
- Хорошо укрывает поверхность
- Быстро сохнет
- Экономичная в расходе
- Для внутренних и наружных работ

Алкидная полуматовая эмаль для внутренних и наружных работ. Применяется для создания защитно-декоративного покрытия по деревянным и металлическим основаниям (мебель, двери, окна, металлические решетки и т.д.). Удобна в нанесении, не образует потеков. Образует покрытия со стабильным глянцем, со временем не желтеет. Высохший слой эмали отличается высокой твердостью, износо- и погодостойкостью.

Расход	до 10-12 м ² / 1 л
Плотность.....	1.25 г / 1 см ³
Разбавитель	Уайт-спирит
Инструмент	Валик, кисть, распылитель
Цвет.....	Бесцветный
Время до нанесения	
следующего слоя	2-3 часа
Полное высыхание.....	24 часа





THERMO

Эмаль
для отопительных
приборов

- Высокопрочная, термостойкая
- Стойкая к пожелтению
- Высокая укрывистость
- Хорошо растекается, укрывает кромки
- Жаростойкость до +120°C

Эмаль предназначена для окрашивания приборов отопления, а также металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений. Образует прочные покрытия на стальных и чугунных отопительных приборах, на трубопроводах водяного и парового отопления. Жаростойкость до +120°C.

Расход до 12 м² / 1 л
Плотность 1,20 г / 1 см³
Разбавитель Уайт-спирит
Инструмент Валик, кисть, распылитель
Цвет Белый
Время до нанесения
следующего слоя 3-4 часа
Полное высыхание 24 часа





- Нанесение прямо на ржавчину
- Идеальная защита от коррозии металла
- Высокая адгезия к основанию
- Система 3 в 1: грунт, защита от коррозии и эмаль
- Быстро сохнет

Предназначена для окраски крупногабаритных металлических и стальных конструкций (мосты, склады, цеха, гаражи, опоры линий электропередачи), изделий сложных конфигураций (трубы, кованая мебель, оконные решетки, декоративные оградки), сельскохозяйственной техники и деталей машин. Эмаль можно использовать в качестве грунтовки под атмосферостойкие эмали в многослойных системах покрытий.

METALL

Эмаль по ржавчине
«Система 3-в-1»

Расход	до 12 м ² / 1 л
Плотность.....	1.32 г / 1 см ³
Разбавитель	Сольвент
Инструмент	Валик, кисть, распылитель
Цвет.....	9 оттенков
Время до нанесения	
следующего слоя	2-3 часа
Полное высыхание.....	24 часа

▼	глянцевая	полуматовая	матовая	глубокомат.
---	-----------	-------------	---------	-------------





PARKETT

Алкидно-уретановый
паркетный лак

- Стойкий к истиранию
- Превосходная растекаемость
- Равномерная степень глянца
- Стойкий к действию воды и бытовым моющим средствам
- Идеально для паркетных и деревянных полов

Предназначен для лакировки как новых, так и ранее окрашенных паркетных и деревянных полов. Лак можно использовать для лакировки оконных рам, дверей, обшитых деревом стен и потолков. При нанесении лак отлично проникает в поры древесины, образует ровное, износостойкое покрытие, устойчивое к воздействию воды.

Расход	до 10-12 м ² / 1 л
Плотность.....	0,75 г / 1 см ³
Разбавитель	Уайт-спирит
Инструмент	Валик, кисть, распылитель
Цвет	Бесцветный
Время до нанесения следующего слоя	2-3 часа
Полное высыхание	24 часа





YACHT

Яхтный лак

- Водостойкий
- Стойкий к механическим нагрузкам
- Атмосферостойкий
- Быстрое высыхание - менее 4 часов

Лак предназначен для лакировки деревянных деталей речных и морских судов. Лак можно использовать для лакировки оконных рам, дверей, обшитых деревом стен и потолков, паркетных полов и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. Лак можно наносить на ранее окрашенные алкидными и алкидууретиковыми ЛКМ поверхности.

Расход	до 10-12 м ² / 1 л
Плотность.....	0,71 г / 1 см ³
Разбавитель	Уайт-спирит
Инструмент	Валик, кисть, распылитель
Цвет.....	Бесцветный
Время до нанесения	
следующего слоя	2-3 часа
Полное высыхание.....	24 часа

▼ ▼ ▼ ▼

глянцевый полуматовый матовый глубокомат.





Охрана окружающей среды является важным аспектом любого современного производства. Поэтому, чтобы потребитель мог принять во внимание экологические свойства продуктов он нуждается в достоверной информации. Знак «Голубой Ангел» гарантирует экологичность наших продуктов. Вы найдете в программе поставок целый ряд высококачественных продуктов, которые прошли испытания в соответствии со строжайшими критериями согласно RAL-UZ 102 и RAL-UZ 12A и которым был присужден знак качества и экологичности «Голубой Ангел». Этот знак присуждается Федеральным ведомством по охране окружающей среды. Испытание продуктов проводится немецким институтом обеспечения качества и сертификации RAL.



Благодаря постоянной разработке новых продуктов нашим покупателям представлен широкий ассортимент продуктов, не содержащих растворитель (LF) или не содержащих вредные вещества, растворитель и пластификатор (ELF). Такие материалы могут использоваться в жилых и рабочих помещениях с высокими гигиеническими требованиями.



Разбавляется водой



Продукты, отмеченные этим логотипом подлежат компьютерной колеровке в различные цвета по системе Color Mix, NCS, RAL, и др.



Основой эмалей, отмеченных этим знаком, является современная технология «High Solid». Эта технология позволяет достичь более высокой толщины слоя, улучшает кроющую способность, а также образует гладкую, высококачественную поверхность. Снижено содержание растворителей. Увеличен сухой остаток.



Продукты с этим обозначением пригодны для детских игрушек. Проверка производится согласно европейскому стандарту DIN EN 71.3 «Надежность для игрушек». Это значит, что высокое покрытие абсолютно не вызывает сомнений и нейтрально к коже. Кроме того, покрытие стойкое к воздействию слюны и пота согласно прежнему DIN 53 160, поэтому элементы лазури при контакте с слюной или потом не мигрируют.



Perfect Spray - идеальное распыление материала. Этим знаком отмечена применимость оборудования для распыления определенных материалов с гарантией превосходного результата с эмалями, лаками и пропитками.

Perfect Spray - идеальное распыление материала. Этим знаком отмечена применимость оборудования для распыления определенных материалов с гарантией превосходного результата с ВД-красками.



Сертифицировано для детских комнат и медицинских учреждений.



Произведено по немецким технологиям.



Произведено в Германии