

КАТАЛОГ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ





ДОМ – ЭТО МЕСТО, ГДЕ МЫ ПРОВОДИМ БОЛЬШУЮ И САМУЮ ПРИЯТНУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ. МЕСТО, В КОТОРОЕ МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ ДЛЯ ОТДЫХА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ И ОБЩЕНИЯ С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ.

Именно поэтому мы стремимся предоставить нашим клиентам максимальный выбор самых лучших и безопасных материалов для финишной отделки внешних и внутренних стен дома. Очень важно, чтобы это место дарило уют, положительную энергию и, конечно, вдохновение!

Ещё один показатель, который всегда и везде принимается во внимание, когда речь идёт о ремонте – это практичность.



Практичность – одна из ключевых ассоциаций, которая неизменно возникает при упоминании немецкого качества. И совсем не случайно. Это ёмкое понятие подразумевает всё, начиная от экономичного расхода и заканчивая долговечностью и износостойкостью. К нему же относятся и такие характеристики, как удобство работы с материалом, быстрое высыхание, аккуратный и привлекательный внешний вид готового покрытия.

Сегодня в нашей регулярной программе поставок присутствуют и материалы, производимые в Германии, и материалы, которые выпускаются на российской производственной площадке компании Meffert AG Farbwerke, где все процессы и сырьевые компоненты полностью соответствуют немецкой технологии для аналогичных импортных продуктов. Неизменно высокое качество и при этом доступность наших материалов делают их оптимальным и комплексным решением для финишной стадии любого ремонта.

Мы рады приветствовать вас в нашем ярком мире цвета. В мире высококачественных лакокрасочных материалов.

СОДЕРЖАНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	4
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	6
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	108

DÜFA HOME 8

Карта продукции	9
Грунтовки	10
Интерьерные краски	11

DÜFA PREMIUM 14

Карта продукции	15
Грунтовки	17
Интерьерные краски	18
Фасадные краски	22
Полиуретановые лаки	25
Эмали по металлу	26

DÜFA 28

Карта продукции	29
Красители	33
Гидроизоляция	34
Грунтовки	35
Интерьерные краски	37
Фасадные краски	43
Текстурные краски	45
Штукатурки	45
Лаки	48
Покрытия для древесины	51
Масла	56
Клеи	58
Быстрый ремонт	59

DÜFA CREATIVE 64

Карта продукции	65
Подготовительные покрытия	67
Декоративные покрытия	68
Фактурные покрытия	74
Финишные покрытия	75
Этапы нанесения декоративных покрытий	78
Этапы нанесения фактурных покрытий	81

PROFILUX PROFESSIONAL 82

Карта продукции	83
Грунтовки	84
Интерьерные краски	84
Фасадные краски	86
Эмали	87
Лаки	88

PROFILUX 90

Карта продукции	91
Грунтовки	93
Интерьерные краски	96
Фасадные краски	99
Эмали	100
Лаки	102
Клеи	103
Красители	103

PROFILUX SUPERPRICE 104

Карта продукции	105
Грунтовки	106
Эмали	107

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ



Продукция, отмеченная этим логотипом, подлежит компьютерной колеровке в различные цвета по системе Color Mix, NCS, RAL и др.



Знак, обозначающий продукцию из серии düfa Creative с собственной цветовой палитрой.

БАЗА 1/3

Знак, обозначающий базу продукта. Также от базы зависит и плотность продукта.



Продукция на водной основе. Разбавляется водой.



Продукция на органической основе. Разбавляется растворителями.



Продукция с применением гибридной технологии.



Знак, показывающий для каких работ предназначена продукция (для наружных, внутренних или смешанных).



Знак, показывающий время для просыхания продукта между нанесениями слоёв или полного высыхания продукта.



Знак, информирующий о количестве массовой доли летучих опасных соединений в продукции, готовой к применению.



Стойкость покрытия к дезинфицирующим средствам в соответствии с Протоколом испытаний №1012.И-1 от 29.03.2023 ООО «НИЦ Строительные технологии и материалы».



Продукция, отмеченная этим знаком, подходит для использования в детских и медицинских учреждениях.



Продукция, отмеченная этим знаком, имеет сертификат, подтверждающий класс пожарной опасности КМО или КМ1.



Продукция, отмеченная этим знаком, делается с применением воска в составе.



Продукция, отмеченная этим знаком, делается с применением силикона для защиты от влаги и грязи.



Продукция с применением ионов серебра.



Продукция с содержанием тунгового и льняного масла. Обладает 100% натуральным составом.



Продукция с применением веществ, защищающих от плесени и грибка.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ



Кисть малярная



Валик малярный микрофибровый



Валик коротковорсовый велюровый



Распылитель безвоздушный



Краскораспылитель электрический



Распылитель текстурный



Шпатель из нержавеющей стали



Кельма венецианская



Тёрка пластиковая



Пластиковая шайба



Шпатель мягкий/резиновый



Мини-кисть с натуральным ворсом



Синтетическая губка



Пористая мягкая губка



Рукавица



Тампон синтетический



Щётка

ЛИСТОК ЖИЗНИ



«Листок жизни» (Vitality Leaf) – первая и единственная российская Система добровольной экологической сертификации продукции, признанная международным экспертным сообществом. Сегодня программа экомаркировки пользуется уважением и доверием на рынке.

Продукт, имеющий маркировку «Листок жизни», прошёл проверку всего жизненного цикла: тщательный независимый аудит производства по нормам экологического союза, аудит сырья для производства продуктов, проверку рецептур независимыми лабораториями по всем нормам и стандартам.

СТОЙКОСТЬ К МОКРОМУ ИСТИРАНИЮ

Стойкость к мокрому истиранию по DIN EN 13300 означает стойкость к мытью, подразделяется на 5 классов и характеризует качество дисперсионных красок для внутренних работ. Первый класс означает высокую степень стойкости, а пятый – низкую степень стойкости.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО DIN EN 13300	ПОТЕРЯ СЛОЯ ПРИ ИСТИРАНИИ
Класс I	< 5 μ при 200 проходах
Класс II	< 5 μ и < 20 μ при 200 проходах
Класс III	< 20 μ и < 70 μ при 200 проходах
Класс IV	< 70 μ при 40 проходах
Класс V	> 70 μ при 40 проходах

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Степень блеска – это способность покрытия отражать падающий свет. Этот показатель является относительным, измеряется в %.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО DIN EN 13300	УГОЛ ИЗМЕРЕНИЯ	ПОКАЗАНИЯ БЛЕСКОМЕРА
Глубокоматовый	60° / 85°	0-5%
Матовый	60° / 85°	6-10%
Полуматовый	60° / 85°	11-35%
Полуглянцевый	60°	36-60%
Глянцевый	60°	61-80%
Высокоглянцевый	60°	> 80%

ПОДГОТОВКА

Под окраску пригодны правильно подготовленные сухие и чистые ровные основания не содержащие веществ препятствующих адгезии.

Следует соблюдать общепризнанные техники малярных работ и, в особенности, положения СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".

Перед применением материал следует тщательно перемешать.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Не допускается применение при дожде, при относительной влажности воздуха выше 85%, при температурах выше +35°C или ниже +7°C.

Свежеокрашенные поверхности должны быть защищены от воздействия любых осадков и заморозков в течение минимум 24 часов до и минимум 24 часов после проведения работ. Проведение работ по покраске при прямом воздействии солнечных лучей не допускается.

КОЛЕРОВКА

База1 предназначена для колеровки в светлые оттенки, а также используется без колеровки.

База3 предназначена для средних и ярких оттенков.

Многие яркие цветовые оттенки, колеруемые из Базы3, например жёлтый, оранжевый, красный и т.д. обладают меньшей укрывистостью. Это зависит от прозрачности определенных пигментов. Поэтому возникает необходимость нанесения дополнительных слоёв краски. В таком случае, для сокращения расхода краски и рабочих операций, рекомендуется промежуточное покрытие в виде заколерованной по Базе1 в близкий по тону пастельный оттенок прочной белой матовой краски или специальную кроющую грунтовочную краску, заколерованную аналогичным образом.

При колеровке используйте краску одной партии. На больших площадях рекомендуем провести смешивание заколерованной краски в единой крупной таре для гарантии единого оттенка.

ЦВЕТ

Цвет финишного покрытия зависит от нескольких факторов: вид освещения (искусственное, естественное или комбинированное), его температура (тёплый или холодный свет), направление (рассеянное или направленное) – имеют большое влияние на цвет; направление источника освещения; степень глянца покрытия; фактура.



СОЗДАВАЯ УЮТ



ГРУНТОВКИ



стр. 10



стр. 10

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ



стр. 11



стр. 11



стр. 12



стр. 12

HYDRO GRUND

Грунтовка универсальная на основе акрил-гидрозоля



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, до 1:5	до 12 м ² /л	1л / 5л
СУХОЙ ОСТАТОК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
~15%	~1,00	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прозрачная грунтовка для высококачественных интерьерных и фасадных работ. В качестве подготовки для любых водных красок и шпаклёвок. Пригодные основания: минеральные впитывающие и маловпитывающие поверхности, керамические, силикатные и газобетонные кладочные изделия, штукатурки и растворы на основе цемента, извести, гипса, строительные плиты на цементной и гипсовой основе (ацеид, шифер, гипсокартон), древесина и производные (ДСП, ЦСП, МДФ, оргалит). Рекомендована для применения в детских и медицинских учреждениях.

SUPER PRIMER

Грунт-краска для внутренних работ



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 10%	до 12 м ² /л	0,9л / 2,5л / 9л
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
белый	Б1~1,6	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для предварительного грунтования с последующей окраской премиальными красками: стен, потолков, дверей, наличников, плинтусов, деревянной мебели. Подходит для следующих оснований: цементные покрытия (стены, потолки), цементно-известковые штукатурки, шпаклёвки, гипсокартонные листы, стеклохолсты, стеклообои, старые прочные водно-дисперсионные покрытия. Оптимально применима в домах, квартирах, офисах, школах, детских садах и прочих общественных помещениях. Обладает изолирующими свойствами.

ACRYLIC MATT

Краска интерьерная с изысканной фактурой



КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 10 м ² /л	0,9л / 2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ $\angle 85^\circ$					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
7% - матовый					Б1~1,34 / Б3~1,29	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сверхпрочная краска для высококачественной отделки стен и потолков, а также любых элементов декора, обладающая стойкостью к мытью, повреждениям и царапинам. Создаёт долговечное покрытие с элегантной фактурой и глубоким богатым цветом. Благодаря особой формуле, обладает высокой сопротивляемостью к выцветанию. Легко наносится без брызг и потёков, практически не имеет запаха, не содержит растворителей. Благодаря повышенной стойкости и гигиеничности покрытия может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

ULTRA MATT

Краска интерьерная экстрастойкая



КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 10 м ² /л	0,4л / 0,9л / 2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ $\angle 85^\circ$					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
1% - глубокоматовый					Б1~1,47 / Б3~1,43	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Уникальная глубокоматовая краска высшей категории прочности для высококачественной отделки стен и потолков внутри любых жилых помещений. Поверхность наполнителя не взаимодействует с пылью или грязью, поскольку находится в надёжной защитной оболочке связующего. Поверхность отлично отталкивает воду и пыль. Антибликовый эффект краски позволяет скрыть небольшие дефекты поверхности, а бесполое нанесение и высокая укрывистость помогают создать идеально ровное, благородное покрытие. Благодаря повышенной стойкости и гигиеничности покрытия может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

PERFORMANCE

Краска интерьерная антибликовая



КЛАСС ИСТИРАНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКИ
I II III IV V	до 10 м ² /л	0,9л / 2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠85°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
3% - глубокоматовый	Б1~1,43	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококачественная краска для создания идеально гладких глубокоматовых покрытий. Идеальное рассеивание света за счёт микрокристаллов мраморного наполнителя визуально сглаживает поверхность и снижает видимость мелких дефектов. Краска создаёт элегантное антибликовое покрытие с глубоким насыщенным цветом. Высококачественное сырьё и современные технологии производства обеспечивают абсолютную экологичность и безопасность продукта. Предназначена для окраски стен, а также любых элементов интерьера в помещениях с умеренной влажностью. Идеальная для потолков. Благодаря повышенной стойкости и гигиеничности покрытия может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

EXCELLENCE

Краска интерьерная для любых помещений



КЛАСС ИСТИРАНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКИ
I II III IV V	до 10 м ² /л	0,9л / 2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠85°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
6% - матовый	Б1~1,35 / Б3~1,25	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ультростойкая антибактериальная матовая краска для сухих и влажных помещений. Образует гладкое грязеотталкивающее покрытие. За счёт воска в составе надёжно защищает поверхность от пятен. Уникальная рецептура краски не позволяет влаге, жиру и грязи впитаться в поверхность. Поверхность легко моется и остаётся чистой. Содержит ионы серебра, препятствующие размножению бактерий. Благодаря повышенной стойкости и гигиеничности покрытия может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.



HOME





düfa

PREMIUM

ВАШ НОВЫЙ УРОВЕНЬ РЕМОНТА!

КРАСКА С КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПРОЧНОСТЬЮ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ



ГРУНТОВКИ



стр. 17



стр. 17

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ



стр. 18



стр. 18



стр. 19



стр. 19



стр. 20



стр. 20



стр. 21

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ



стр. 22



стр. 22



стр. 23



стр. 23



стр. 24

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ



стр. 25



стр. 25

ЭМАЛИ ПО МЕТАЛЛУ



стр. 26



стр. 26

HYDROSOL PRIMER

Грунтовка универсальная на основе акрил-гидрозоля



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода 50% вода 100% (для газобетона)	до 10 м ² /л	5л
СУХОЙ ОСТАТОК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
~9%	~1,00	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бесцветная грунтовка для подготовки поверхностей из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона под финишное покрытие. Используется для подготовки основания перед окраской, штукатуркой, шпатлёвкой или поклейкой обоев. Благодаря наличию акрил-гидрозоля в составе, обладает превосходной проникающей способностью и глубоко впитывается в структуру основания, укрепляет его и создаёт равномерную невпитывающую поверхность с превосходной адгезией под финишное покрытие. Возможно применение в жилых помещениях и складах для продуктов питания.

PRIMER

Грунт-краска кроющая для идеального интерьера



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 10%	до 12 м ² /л	2,5л / 9л
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
белый	Б1~1,6	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для предварительного грунтования с последующей окраской премиальными красками: стен, потолков, дверей, наличников, плинтусов, деревянной мебели. Может также использоваться для перекраски прочных старых дисперсионных оснований. Оптимально применима в домах, квартирах, офисах, школах, детских садах и прочих общественных помещениях.

KERALINE 2

Краска интерьерная для потолков



КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 11 м ² /л	0,9л / 2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠ 85°					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
2% - глубокоматовый					Б1~1,59	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска для внутренних работ. Предназначена для окраски потолков и стен в сухих помещениях. Рекомендуется наносить в сухих помещениях, таких как спальни, гостиные, кабинеты, кладовки, офисы и т. п. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

KERALINE 3

Краска интерьерная для гостиных и спален



КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 12 м ² /л	0,9л / 2,5л / 5л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠ 85°					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
3% - глубокоматовый					Б1~1,49 / Б3~1,28	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска для внутренних работ. Предназначена для окраски потолков и стен в помещениях с умеренной влажностью. Образует глубокоматовое покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой с добавлением мягких моющих средств. Рекомендуется для спален, гостиных, кабинетов, кладовок, столовых, раздевалок и т. п. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

KERALINE 7

Краска интерьерная моющаяся



КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 12 м ² /л	0,9л / 2,5л / 5л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠85°					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
7% - матовый					Б1~1,34 / Б3~1,28	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска для внутренних работ. Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется для окраски обоев. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия. Рекомендуется наносить в помещениях с умеренной влажностью, таких как коридоры, кухни, ванные комнаты, офисы, кабинеты, гостиные, детские комнаты, кладовки, столовые, раздевалки, а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

KERALINE 20

Краска интерьерная для влажных помещений



КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 12 м ² /л	0,9л / 2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠60°					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
20% - полуматовый					Б1~1,28 / Б3~1,09	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска для внутренних работ. Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется для окраски обоев. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия. Рекомендуется для помещений с повышенной влажностью и с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, ванные комнаты, санузлы, прачечные, спальни, гостиные, кабинеты, кладовки, столовые, раздевалки и др.). Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. Обладает антимикробными и антибактериальными свойствами.

KERAMATT

Краска сверхпрочная для стен и потолков



КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 12 м ² /л	0,9л / 2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ $\angle 85^\circ$					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
1% - глубокоматовый					Б1~1,48 / Б3~1,44	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Интерьерная краска, предназначена для износостойких покрытий стен и потолков внутри помещений с высокой поверхностной нагрузкой. Абсолютно матовый характер оптики благоприятен для поверхностей со сложными условиями освещения. Отличная растекаемость формирует поверхности с высокой гладкостью и минимальным рельефом текстуры. Применение воска в составе обеспечивает водоотталкивающую способность поверхности и защищает от пятен. Рекомендуется наносить в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Благодаря повышенной стойкости и гигиеничности покрытия может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

ARCTIC

Краска интерьерная белая



КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 12 м ² /л	0,9л / 2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ $\angle 85^\circ$					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
5% - матовый					~1,5	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для крайне экономичных покрытий потолков и стен внутри помещений. Применяется для окрашивания штукатурок, бетона, кирпичной кладки, бумажных обоев, обоев "Рауфазер" и др., а также для перекрашивания ещё прочных старых дисперсионных покрытий. С очень хорошей укрывистостью и заполняющей способностью. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

KÜCHE & BAD

Краска интерьерная латексная для кухни и ванной



КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 12 м ² /л	2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠ 85°					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
5% - матовый					Б1~1,49	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Интерьерная моющаяся краска высшей категории прочности. Краска содержит фунгицидные добавки, оказывает профилактическое противогрибковое действие. Для внутренних работ. Предназначена для окрашивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях, а также в помещениях общественного назначения с высокой проходимостью. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

KERAFACADE

Краска фасадная силикон-модифицированная



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 10%	до 10 м ² /л	0,9л / 2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠85°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
5% - матовый	Б1~1,57 / Б3~1,43	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Силикон-модифицированная акриловая фасадная краска с высокой степенью прочности и атмосферостойкости. Экологически безопасна, практически без запаха. Для окраски фасадов зданий, балконов и сооружений. Также может применяться для создания износостойчивых внутренних покрытий на стандартные малярные основания. Допускается применение для окраски фасадов и интерьеров из обветренной или стабилизированной древесины, строительных влагостойких плит (ОСП, фанеры).

WOOD FLEX

Краска для деревянных фасадов высокоэластичная




РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 10%	до 14 м ² /л	0,9л / 2,4л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
25% - полуматовый	Б1~1,25 / Б3~1,1	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокоэластичная погодостойкая краска для деревянных фасадов, деревянных изделий, малых архитектурных форм снаружи зданий, подходит для окраски полов и лестниц из дерева (терраса, крыльцо). Помимо дерева, покрытие обладает высокой надежностью на разнообразных основаниях: загрунтованный черный металл, обветренные и обезжиренные цветные металлы, обветренные, очищенные и обезжиренные полимерные поверхности (твердое ПВХ, водостоки и отливы с полимерными покрытиями, металлочерепица). Отличная совместимость и защитные свойства на железобетоне и прочных цементных штукатурках, также и на других минеральных поверхностях (кирпич, силикатный кирпич, натуральный камень, загрунтованные строительные газосиликатные и пенобетонные блоки).

FAÇADE

Краска фасадная выравнивающая



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 10%	до 10 м ² /л	2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ $\angle 85^\circ$	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
1% - глубокоматовый	Б1~1,57 / Б3~1,43	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окраски фасадов зданий и сооружений. Благодаря хорошему заполняющему действию плёнки, краска создаёт выравнивающий и маскирующий эффект. Высокая паропроницаемость, водоотталкивающие свойства и защита от УФ-излучения гарантируют долгий срок службы покрытия.

SILOXANE

Краска фасадная силиконовая водоотталкивающая



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 10%	до 14 м ² /л	0,9л / 2,4л / 9л
БЛЕСК ПРИ $\angle 85^\circ$	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
1% - глубокоматовый	Б1~1,55 / Б3~1,41	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защиты фасада от влаги и создания оптимальной паропроницаемости. Силиконовый компонент в составе способствует влагостойкости покрытия. Благодаря УФ-защите краска сохраняет цвет в течение длительного времени. Обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами.

PERLOSAN

Краска силиконовая для фасадов и цоколей



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 10%	до 10 м ² /л	0,9л / 2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠ 60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
2% - глубокоматовый	Б1~1,53 / Б3~1,43	


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окраски цоколей и фасадов зданий и сооружений, балконов на различные виды оснований. Также может применяться для создания износоустойчивых внутренних покрытий на стандартные малярные основания. Допускается применение для окраски фасадов и интерьеров из ранее обветренной стабилизированной древесины, строительных влагостойких плит (ОСП, фанеры).

PU PARQUET LAQUER D 333

Лак паркетный полиуретановый



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
бесцветный	до 10 м ² /л	0,75л / 2л
БЛЕСК ПРИ ∠60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
85% - глянцевый	~1,00	


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прочный однокомпонентный прозрачный лак для внутренних работ. Образует герметизирующее покрытие на деревянных, пробковых и паркетных полах, а также на поверхностях из ДСП и ДВП в помещениях с умеренной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как спальни, гостиные, холлы, коридоры, лестницы и другие помещения. Подходит для покрытия мебели, дверей, вагонки. Применяется для придания дополнительной стойкости лессирующим антисептикам по дереву на водной основе.

PU PARQUET LAQUER D 334

Лак паркетный полиуретановый



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
бесцветный	до 10 м ² /л	0,75л / 2л
БЛЕСК ПРИ ∠60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
25% - полуматовый	~1,00	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прочный однокомпонентный прозрачный лак для внутренних работ. Образует герметизирующее покрытие на деревянных, пробковых и паркетных полах, а также на поверхностях из ДСП и ДВП в помещениях с умеренной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как спальни, гостиные, холлы, коридоры, лестницы и другие помещения. Подходит для покрытия мебели, дверей, вагонки. Применяется для придания дополнительной стойкости лессирующим антисептикам по дереву на водной основе.

HAMMERLACK HAMMER

Эмаль на ржавчину 3в1 молотковая



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
не требуется	до 10 м ² /л	0,75л / 2,5л
БЛЕСК ПРИ ∠60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
80% - глянцевый	~1,05	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для наружных и внутренних работ. Применяется для окраски большинства поверхностей: металлические решётки, трубопроводы, водосточные трубы, гаражные ворота и т. д.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



HAMMERLACK GLATT

Эмаль на ржавчину 3в1 высокоглянцевая




РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
не требуется	до 10 м ² /л	0,75л / 2,5л / 9л / 10л
БЛЕСК ПРИ ∠60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
80% - глянцевый	Б1~1,12 / Б3~1,00	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для наружных и внутренних работ. Применяется для окраски большинства поверхностей: металлические решетки, трубопроводы, водосточные трубы, гаражные ворота и т. д.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА





düfa

PREMIUM

HAMMERLACK

ШАХ И МАТ РЖАВЧИНЕ!





düfa

**TREND
FARBE**

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ГЛУБОКОМАТОВЫЕ



идеальны для:

- ИНТЕРЬЕРОВ
- РЕСТОРАНОВ
- ФОТОСТУДИЙ

КРАСИТЕЛИ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



стр. 33



стр. 34

ГРУНТОВКИ



стр. 35



стр. 35



стр. 36



стр. 36

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ



стр. 37



стр. 37



стр. 38



стр. 38



стр. 39



стр. 39



стр. 40



стр. 40



стр. 41



стр. 41



стр. 42



стр. 42

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ



стр. 43



стр. 43



стр. 44



стр. 44

ТЕКСТУРНЫЕ КРАСКИ



стр. 45

ШТУКАТУРКИ



стр. 45



стр. 46



стр. 46



стр. 47



стр. 47

ЛАКИ



стр. 48



стр. 48



стр. 49



стр. 49



стр. 50

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



стр. 51



стр. 51



стр. 52



стр. 52



стр. 53



стр. 53



стр. 54



стр. 54



стр. 55

МАСЛА



стр. 56



стр. 56



стр. 57



стр. 57



стр. 58

КЛЕИ



стр. 58

БЫСТРЫЙ РЕМОНТ



стр. 59



стр. 59



стр. 60



стр. 60



стр. 61



стр. 61



стр. 62



стр. 62




стр. 63




стр. 63

VOLLTON-UND ABTÖNFARBE

Краска колеровочная



КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 10 м ² /л	0,75л
БЛЕСК ПРИ $\angle 85^\circ$					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
4% - глубокоматовый					~1,13	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для декоративного цветного оформления фасадов и жилых помещений. Предназначен для колеровки всех стандартных водно-дисперсионных, эмульсионных, латексных красок, синтетических штукатурок, при окраске стен и потолков (бетон, кладка, строительные плиты, обои "Рауфазер" и т. д.).

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА

 0100 цвет золота	 0101 жёлтый	 0102 оранжевый*	 0103 красный*	 0104 хромово- жёлтый	 0106 синий
 0108 оксидно- зелёный	 0109 цвет умбры	 0110 охра	 0112 оксидно- коричневый	 0113 древесно- коричневый	 0114 чёрный
 0118 табачный	 0128 зелёное яблоко*	 0131 топаз, коричневый	 0134 терракота*		

* Краситель с обозначением «*» можно использовать при наружных работах только в концентрированном виде. Возможные отклонения в цвете обусловлены особенностями типографической печати.

HYDROISOL

Гидроизоляция эластичная бесшовная



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
не требуется	до 2,5 м ² /кг	1,5кг / 3кг / 6кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
голубой	~1,40	


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для создания гидроизоляционных покрытий стен, полов и потолков внутри зданий во влажных помещениях (душевых кабинах, ванных комнатах, кухнях, чердаках). Подходит для гидроизоляции (герметизации) тёплых полов. Не допускается использование гидроизоляции в местах с постоянной нагрузкой стоячей водой, например, в бассейнах, ёмкостях для питьевой воды, колодцах. Не предназначена для герметизации фасадов, подвалов или для защиты от грунтовых вод.

TIEFGRUND LF

Грунтовка на основе акрил-гидрозоля



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода 1:4	до 10 м ² /л	1л / 5л / 10л
СУХОЙ ОСТАТОК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
~9%	~1,00	


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бесцветная высококачественная глубоко проникающая грунтовка на основе дисперсии в виде сверхтонких полимерных акриловых частиц (акрил-гидрозоля), что обеспечивает надёжную фиксацию и проникновение в большинство проблемных основ с тонкой структурой пор. Для внутренних и наружных работ. Применяется для грунтования мелкопористых впитывающих и осыпающихся оснований, старых, слегка мелящихся оснований, а также прочных дисперсионных и минеральных покрытий с нормальной впитываемостью.

PUTZGRUND LF

Грунтовка на основе акрилатной дисперсии



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода 50% вода 100% (для газобетона)	до 10 м ² /л	5л / 10л
СУХОЙ ОСТАТОК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
~5%	~1,00	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бесцветная водоразбавляемая, укрепляющая акриловая грунтовка для подготовки основания перед оштукатуриванием, покраской, наклейкой обоев. Для внутренних и наружных работ. Предназначена для снижения и выравнивания впитывающей способности оснований, а также для укрепления ослабленных и мелящихся поверхностей. Для грунтования оснований таких, как штукатурка всех видов, гипсовые и гипсокартонные плиты, силикатный кирпич, черепица, клинкер, бетон и газобетон, а также слегка мелящиеся, но ещё прочные старые покрытия.

ГРУНТ-КРАСКА

Для внутренних работ



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 10%	до 11 м ² /л	2,5л / 9л
БЛЕСК / ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
матовый / белый	Б1~1,57	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Базовая грунт-краска белого цвета для предварительной обработки поверхностей перед наклейкой обоев, а также для сокращения расхода последующих слоёв краски и улучшения адгезии перед проведением финишной покраски внутри помещений во всех типах зданий и сооружений (А-В). Рекомендуется к использованию в жилых помещениях: в спальнях, детских комнатах, кухнях, ванных комнатах и коридорах. Грунт-краска оптимально применима в офисах, школах, детских садах и прочих общественных помещениях. Может также использоваться для перекраски прочных старых дисперсионных оснований.

КОНТАКТ-QUARZGRUND

Кварц-грунт для внутренних и наружных работ



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 5%	до 5 м ² /кг	4кг / 15кг / 20кг
СУХОЙ ОСТАТОК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
~64%	Б1~1,5	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовый к применению белый грунт с минеральным наполнителем для создания адгезионной шероховатой поверхности, для наружных и внутренних работ. Предназначен для нанесения на плотные, гладкие, невпитывающие или слабовпитывающие основания, бетон. Продукт создаёт основу для нанесения рельефных красок и декоративных штукатурок. Создаёт шероховатую поверхность, на которую легко наносятся и прилипают шпаклёвочные, штукатурные, клеевые смеси, финишные лакокрасочные и структурные покрытия. Не является финишным покрытием.

SUPERWEISS

Краска интерьерная с керамической прочностью



КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 12 м ² /л	0,9л / 2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠ 85°					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
5% - глубокоматовый					Б1~1,56	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска высокого класса для получения качественных глубокоматовых покрытий на потолках и стенах. Нанесение без брызг и потёков. Минимальное количество слоёв и меньшие требования к подготовке поверхности. Рекомендуется для всех типов помещений, в том числе при отделке жилых помещений на промышленных и гражданских объектах. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

MATTLATEX

Краска интерьерная латексная с керамической прочностью



КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 12 м ² /л	0,9л / 2,5л / 5л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠ 60°					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
8% - матовый					Б1~1,62 / Б3~1,44	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водно-дисперсионная краска с хорошей укрывистостью. Подходит для окраски любых видов прочных, надёжно приклеенных влагостойкими клеями обоев на бумажной, флисовой и флисово-виниловой основе. Также можно окрашивать качественно подготовленную поверхность стеклохолста (поверхность следует загрунтовать грунт-краской или пропитать обойным клеем для формирования равномерно впитывающего малопористого основания). Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

LATEXMATT

Краска интерьерная



КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 10 м ² /л	0,9л / 2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠60°					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
7% - матовый					Б1~1,57 / Б3~1,28	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Латексная матовая краска для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с умеренной влажностью, а также для перекрашивания прочных старых покрытий. Предназначена для окраски по различным видам оснований: штукатурка, бетон, кирпич, гипсокартонные плиты, стеклообои и фактурные обои под покраску. Рекомендуется для помещений со средней эксплуатационной нагрузкой (квартиры, дома, офисы, кафе, лестничные пролёты, коридоры, холлы). Сертифицирована для применения в детских и медицинских учреждениях.

SCHIMMELSCHUTZ

Краска интерьерная для влажных помещений



КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 12 м ² /л	0,9л / 2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠60°					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
20% - полуматовый					Б1~1,3 / Б3~1,1	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Влагостойкая водно-дисперсионная краска для внутренних работ. Образует фунгицидное и альгицидное покрытие, защищающее от плесневого грибка, мха, лишайника. Наносится на новые и ранее окрашенные, оштукатуренные, бетонные, гипсокартонные, кирпичные, зашпатлёванные и деревянные загрунтованные поверхности. Применяется для отделки квартир, коттеджей, офисов, ресторанов, подвальных помещений. Особенно рекомендуется для помещений с повышенной влажностью, таких как кухни, ванные, раздевалки, а также для поддержания гигиены в больницах. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

EUROLATEX 3

Краска интерьерная латексная водно-дисперсионная



КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 10 м ² /л	2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠ 85°					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
5% - глубокоматовый					Б1~1,61	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для использования в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, коридоры, кабинеты. Образует гладкое, ровное, глубокоматовое покрытие с высокой степенью прочности. Подходит для многократного перекрашивания. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

EUROLATEX 7

Краска интерьерная латексная водно-дисперсионная




КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 10 м ² /л	2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠ 60°					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
7% - матовый					Б1~1,57	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для использования в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, коридоры, кабинеты. Подходит для окраски бумажных, тиснёных, рельефных обоев и стеклообоев. Образует гладкое, ровное, глубокоматовое покрытие с высокой степенью прочности. Подходит для всех видов минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон). Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

TREND FARBE BLACK

Краска интерьерная чёрная RAL 9005




КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 12 м ² /л	2,5л / 5л / 9л
БЛЕСК ПРИ $\angle 85^\circ$					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
2% - глубокоматовый					~1,44	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимальна в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Идеально подходит для отделки интерьеров ресторанов, пабов, фотостудий, гостиных, спален, кабинетов и т. п. Краску не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью, в зоне воздействия брызговой влаги. В механически интенсивно нагружаемых зонах уместно применение в системе с финишным лаком. Допускает многократное ремонтное перекрашивание. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

TREND FARBE URBAN GREY

Краска интерьерная серая RAL 7037




КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 12 м ² /л	2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ $\angle 85^\circ$					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
2% - глубокоматовый					~1,55	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска для быстрой и эффективной покраски различных поверхностей в безупречный серый цвет. Оптимальна в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Идеально подходит для отделки интерьеров ресторанов, пабов, фотостудий, гостиных, спален, кабинетов и т.п. Краску не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью, в зоне воздействия брызговой влаги. В механически интенсивно нагружаемых зонах уместно применение в системе с финишным лаком. Допускает многократное ремонтное перекрашивание. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

TREND FARBE PLATINUM

Краска интерьерная светло-серая RAL 7047




КЛАСС ИСТИРАНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКИ
I II III IV V	до 12 м ² /л	2,5 л / 9 л
БЛЕСК ПРИ $\angle 85^\circ$	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
2% - глубокоматовый	~1,55	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению краска для быстрой и эффективной покраски различных поверхностей в безупречный светло-серый цвет. Оптимальна в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Идеально подходит для отделки интерьеров ресторанов, пабов, фото-студий, гостиных, спален, кабинетов и т.п. Краску не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью, в зоне воздействия брызговой влаги. В механически интенсивно нагружаемых зонах уместно применение в системе с финишным лаком. Допускает многократное ремонтное перекрашивание. Подходит для применения в детских и медицинских учреждениях. Краска образует прочное покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой с добавлением мягких моющих средств.

TREND FARBE IVORY

Краска интерьерная цвета слоновой кости RAL 1013



КЛАСС ИСТИРАНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКИ
I II III IV V	до 12 м ² /л	2,5 л / 9 л
БЛЕСК ПРИ $\angle 85^\circ$	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
2% - глубокоматовый	~1,55	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению краска для быстрой и эффективной покраски различных поверхностей в нежный цвет слоновой кости. Оптимальна в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Идеально подходит для отделки интерьеров ресторанов, пабов, фото-студий, гостиных, спален, кабинетов и т.п. В механически интенсивно нагружаемых зонах уместно применение в системе с финишным лаком. Допускает многократное ремонтное перекрашивание. Рекомендованные основания: подготовленные оштукатуренные, бетонные, кирпичные поверхности, гипсокартон, обои под покраску, древесноволокнистые материалы (ДВП, ДСП и т. д.). Подходит для применения в детских и медицинских учреждениях.

GLANZLATEX 60

Краска интерьерная латексная экстрастойкая



КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 12 м ² /л	0,9л / 2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠ 60°					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
40% - полуглянцевая					Б1~1,22	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Латексная краска для помещений с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, а также при высоких требованиях к гигиене и стойкости к чистке поверхности. Оптимально применяется по минеральным и деревянным поверхностям, ДВП, гипсокартону, обоям под покраску. Идеально подходит для окрасочных работ в кухне, ванной комнате, а также в помещениях общественного назначения с большой проходимостью: для медицинских, школьных и дошкольных организаций, предприятий фармацевтики, кафе, ресторанов, офисов. Может использоваться для покраски гаражей и паркингов.

SILIKAT FARBE

Краска интерьерная силикатная негорючая



КЛАСС ИСТИРАНИЯ					РАСХОД	ФАСОВКИ
I	II	III	IV	V	до 12 м ² /л	9л
БЛЕСК ПРИ ∠ 60°					ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
5% - матовый					Б1~1,43	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Силикатная интерьерная краска для помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Рекомендуется для окраски стен и потолков, путей эвакуации, технических помещений, предприятий общественного питания и торговли, детских, медицинских и образовательных учреждений, складов, аэропортов и др. помещений с умеренной влажностью, вместимостью более 300 человек, и многоэтажных зданий высотой более 50 метров. Наносить на полностью просохшие и технически правильно подготовленные минеральные поверхности (бетон, кирпич, штукатурка) и гипсокартон.

КРАСКА РЕЗИНОВАЯ

Универсальная краска для внутренних и наружных работ



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 10%	до 12 м ² /л	0,9л / 2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
7% - матовый	Б1 ~1,46/Б3 ~1,3	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защита и декоративное покрытие для кровли, скатных крыш, фасадов, коколей, труб, водостоков и других конструкций, подверженных растрескиванию и требующих долгосрочной эксплуатации. Для защиты стен и потолков внутри зданий, включая влажные и неотапливаемые помещения; поверхностей, подверженных мытью с мягкими моющими средствами. Кроме поверхностей полов, горизонтальных участков с застоем воды. Применяется для окраски покрытий из оцинкованной стали, пластика, профлиста, металлочерепицы, загрунтованных металлов, фиброцементных плит, шифера, керамической и бетонной черепицы. Подходит для окраски деревянных фасадов и интерьеров, мебели, плит ОСБ, ДСП, ДВП, фанеры.

DÜFA

SILIKAT FASSADE

Краска фасадная силикатная Г1 (КМ1)



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 5%	до 8 м ² /л	9л
БЛЕСК ПРИ ∠85°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
6% - матовый	Б1~1,59	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Силикатная фасадная краска для зданий и сооружений с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Образует ровное матовое покрытие с классом пожарной опасности Г1 (КМ1).

Рекомендуется для наружной и внутренней окраски стен и потолков бетонных поверхностей, известковой и цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича, а также для финишной окраски фактурных штукатурок düfa. Незаменима для ремонтной окраски ранее окрашенных поверхностей. Подходит для промышленных и складских помещений, подземных переходов, многоуровневых гаражей и убежищ. Не рекомендуется применять для помещений с постоянной влажностью, а также для поверхностей, подвергающихся постоянному нагреву!

FASSADENFARBE 90

Краска фасадная атмосферостойкая с керамической прочностью



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 10%	до 10 м ² /л	2,5л / 5л / 9л
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
6% - матовый	Б1~1,55	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Матовая водно-дисперсионная краска, предназначена для создания погодостойких фасадных покрытий. Подходит для большинства поверхностей: бетон, минеральные штукатурки на основе цемента и извести, водно-дисперсионные штукатурки, строительные плиты на цементной основе, кирпич, пеноблоки, газосиликатные блоки. Допускается применение для окраски фасадов из обветренной или стабилизированной древесины, строительных влагостойких плит: ОСП, фанеры. Предназначена для защиты от атмосферных воздействий, создания выразительной архитектурной формы, а также для любых внутренних работ в условиях повышенной влажности.

FASSADENWEISS

Краска фасадная атмосферостойкая



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 10%	до 10 м ² /л	2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠ 60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
6% - матовый	Б1~1,55 / Б3~1,48	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для финишной отделки фасадов, цоколей, балконов и других сооружений на различные виды оснований (гипс, бетон, цемент, дерево, гипсокартон, кирпич, а также прочные поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками). При нанесении образует гладкое, высокоукрывистое, атмосферостойкое покрытие с хорошими грязе- и водоотталкивающими свойствами.

TEXTUR FARBE

Краска фактурная для внутренних и наружных работ



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
не требуется	0,7 - 1,5 кг/м ²	9кг / 16кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
белый	Б1~1,90	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для получения декоративного рельефного покрытия. Для наружных и внутренних работ. Применяется в качестве структурного кроющего кварцевого грунта для декоративных штукатурок düfa. Хорошо наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие виды минеральных поверхностей. Покрытие отлично подходит для защиты и оформления.

ШТУКАТУРКИ



РЕЛЬЕФНАЯ MODELLIERPUTZ

Декоративная штукатурка для моделирования
Зерно 0,5-1 мм



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 2%	2,1 - 2,4 кг/м ²	6кг / 18кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
белый	Б1~1,8	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Синтетическая штукатурка для декоративного оформления стен и потолков внутри помещений. Даёт широкие возможности структурирования различных дизайнов поверхности, маскирует при этом небольшие трещины в основании. Можно использовать, как стандартный малярный инструмент, так и различные подручные средства.

SILICON KRATZPUTZ

Декоративная штукатурка «Шуба» - зерно 2 мм



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, до 150 мл на 25 кг	2,5 - 2,7 кг/м ²	25кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
белый	Б1~1,85	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Белая матовая силиконовая штукатурка для декоративной отделки фасадов и стен внутри помещений позволяет создавать на поверхности структуру «Шуба» с равномерной зернистостью. Для отделки фасадов зданий, балконов и сооружений, а также для создания износоустойчивых внутренних покрытий (стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров и т. п.). Подходит для гипсовых и бетонных плит, пено- и газобетонных блоков, асбестоцементных плит, кирпичной кладки и кладки из силикатного кирпича, новых плит ОСП, а также старых лаковых и дисперсионных покрытий.

SILICON REIBEPUTZ

Декоративная штукатурка «Короед» - зерно 2 мм



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, до 150 мл на 25 кг	2,5 - 2,7 кг/м ²	25кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
белый	Б1~1,8	


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Силиконовая штукатурка для декоративной отделки фасадов и стен внутри помещений со структурой в виде желобков «Короед». Для отделки фасадов зданий, балконов и сооружений, а также для создания износоустойчивых внутренних покрытий (стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров и т. п.). Подходит для гипсовых и бетонных плит, пено- и газобетонных блоков, асбестоцементных плит, кирпичной кладки и кладки из силикатного кирпича, новых плит ОСП, а также старых лаковых и дисперсионных покрытий.

STRUKTUR PUTZ

Декоративная штукатурка «Шуба» - зерно 1,5 мм



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, до 150 мл на 25 кг	2,5 - 2,7 кг/м ²	15кг / 25кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
белый	Б1~1,85	


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для создания декоративной отделки фасадов и стен внутри и снаружи помещений. Позволяет создавать на поверхности структуру с равномерной зернистостью. Особо рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой (стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров и т. п.).

ROLLER PUTZ

Декоративная штукатурка «Короед» - зерно 2 мм




РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, до 150 мл на 25 кг	2,5 - 2,7 кг/м ²	15кг / 25кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
белый	Б1~1,85	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для создания декоративной отделки фасадов и стен внутри помещений со структурой в виде желобков «Короед». Особо рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой (стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров и т. п.).

AQUA-PARKETTLACK

Аква-лак паркетный




ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
бесцветный	до 11 м ² /л	0,75л / 2л
БЛЕСК ПРИ ∠ 60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
88% - глянцевый 15% - полуматовый	~1,00	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однокомпонентный паркетный лак для защитно-декоративного покрытия паркета и деревянного пола с нормальной эксплуатационной нагрузкой, а также для покрытия мебели, дверей, вагонки. Прекрасно применим для придания дополнительной стойкости лазирующих антисептиков (лазурей) по дереву на водной основе. Для внутренних работ.

LACQUER AQUA

Лак интерьерный защитный



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
бесцветный	до 12 м ² /л	0,9л / 2,7л / 9л
БЛЕСК ПРИ ∠ 60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
40% - полуглянцевый 10% - матовый	~1,00	


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водоразбавляемый, колеруемый акрилатный лак для внутренних помещений. Предназначен для защиты ранее непокрытых деревянных панелей, вагонки, досок, брёвен, а также бетонных и кирпичных поверхностей в сухих помещениях. Не применяется для полов и мебели. После высыхания образует прозрачную, однородную, стойкую к истиранию, периодическому воздействию воды плёнку. Очень комфортен в применении.

PARKETT

Лак паркетный



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
бесцветный	до 12 м ² /л	0,75л / 2л / 10л
БЛЕСК ПРИ ∠60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
80% - глянцевый 35% - полуматовый	~0,9 ~0,92	


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовый к применению алкидно-уретановый паркетный лак. Предназначен для покрытия как новых, так и ранее окрашенных паркетных и деревянных полов, лестниц, мебели, оконных рам, стеновых обшивок и других деревянных поверхностей внутри помещений, включая влажные. Применяется для усиления глянца различных покрытий (лаков, эмалей, красок, пропиток). Допускаются лёгкие шлифующие нагрузки: пешеходное движение без обуви, мебель с мягкими колесами, без абразива.

YACHT

Лак яхтный для внутренних и наружных работ



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
бесцветный	до 12 м ² /л	0,75л / 2л / 10л
БЛЕСК ПРИ ∠60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
80% - глянцевый 35% - полуматовый	~0,9 ~0,92	


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовый к применению алкидно-уретановый яхтный лак. Предназначен для лакировки деревянных деталей речных и морских судов. Лак можно использовать для лакировки оконных рам, дверей, обшитых деревом стен и потолков, паркетных полов и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. Лак можно наносить на ранее окрашенные алкидными и алкидно-уретановыми ЛКМ поверхности.

MÖBEL

Лак мебельный



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
~50%	до 12 м ² /л	0,9л
БЛЕСК ПРИ ∠60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
70% - глянцевый	~0,91	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри сухих помещений. Применяется для лакировки мебели, например, столов, стульев, шкафов и т. д., а также панельных стен, вагонки, деревянных потолков, дверей и других деревянных поверхностей. Не применять для лакировки полов. Возможно применение в качестве тонирующего грунтовочного лака под нанесение прозрачных алкидных лаков ProfilLux или düfa.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



WOOD BASE

Деревозащитная грунтовка универсальная



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
бесцветный	до 10 м ² /л	1л / 2л / 10л
СУХОЙ ОСТАТОК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
~12%	~0,82	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бесцветная грунтовка для деревянных оснований, предохраняет от синевы и плесени. Образует прозрачное водоотталкивающее и влагорегулирующее покрытие. Применяется для наружных и внутренних работ для обработки всех видов древесины (лиственных и хвойных пород), обладающих впитывающей способностью.

WOOD BASE AQUA

Деревозащитная грунтовка высокоэффективная



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
бесцветный	до 10 м ² /л	0,9л / 2,5л / 9л
СУХОЙ ОСТАТОК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
~30%	~1	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эффективное средство для долговечной защиты поверхностей из любых пород древесины перед финишным окрашиванием. Применяется для обработки внутренних и наружных поверхностей. Высокая эффективность для обработки пиленой, и строганой древесины, а также срубов и брусовых построек. Пригодна для термообработанной и пропитанной трудновываемым антисептиком древесины. Не применяется для обработки уже заражённой древесины. Не даёт самостоятельной защиты от ультрафиолета, полная эффективность только в комбинации с финишным покрытием. Грунтовка Wood Base Aqua имеет хорошую совместимость с водно-дисперсионными интерьерными и фасадными красками düfa. Не применять в сочетании с органорастворимыми системами покрытий.

WOOD COLOR

Декоративный кроющий антисептик по древесине



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, при распылении до 10%	до 14 м ² /л	0,9л / 2,4л / 9л
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
полуматовый	Б1~1,17 / Б3~1,1	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антисептик применим для всех лиственных, хвойных и тропических пород древесины. Для деревянных изделий внутри и снаружи помещений. Может применяться для ремонта существующих покрытий. Не подходит для полов. Максимальное содержание влаги в древесине не должно превышать 18%. Избегать контакта покрытия с предметами, в составе которых есть пластификаторы.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



WOOD PROTECT

Декоративная пропитка для защиты древесины



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 10%	до 15 м ² /л	0,75л / 2,5л / 9л
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
полуматовый	~1,00	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применима на большинстве лиственных и хвойных пород деревьев, также подходит для тропической древесины. Преимущества технологии гибридного связующего позволяют использовать пропитку düfa Wood Protect для внутренних и наружных работ. Для любых вертикальных деревянных поверхностей. Не подходит для покрытия паркета, полов и других механически и химически нагружаемых поверхностей.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



WOOD PROTECT SUPREME

Декоративная пропитка для защиты древесины



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, при распылении до 10%	до 15 м ² /л	0,75л / 2,5л / 9л
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
полуматовый	~1,00	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокопрочная плёночная гибридная пропитка по дереву для внутренних и наружных работ. Для деревянных строений из бруса, бревна, для покрытия обшивок из вагонки, блокхауса, планкена, а также для покрытия окон, дверей и других вертикальных поверхностей из древесины. Возможно применение на потолках. Подходит для лиственных и хвойных пород древесины.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



WOOD PROTECT HARD WAX

Декоративная пропитка с технологией DUAL ACTIVE



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 10%	до 15 м ² /л	0,75л / 2,5л / 9л
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
полуматовый	~1,00	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Декоративное и защитное пропиточное средство для строевой древесины любых пород на основе инновационной технологии связующего DUAL ACTIVE с восковым усилением. Специальные твердые воски HWA (технология Hard Wax Additive) обеспечивают увеличение прочности, эластичности, свойств водоотталкивания и долговечности покрытия при эксплуатации на фасаде. Рекомендована для деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений: срубы, брусовые дома, деревянная обшивка стен и потолков, беседки, заборы, элементы интерьера и пр. Пригоден для окраски пчелиных ульев.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



DÜFATEX AQUA

Декоративно-защитная пропитка по дереву



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 10%	до 12 м ² /л	0,75л / 2,5л / 5л
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
полуматовый	~1,00	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Лессирующая пропитка на водной основе для декоративной отделки древесины всех пород. Применяется для обработки наружных и внутренних поверхностей. Особенно рекомендована для школ и детских садов. Отлично подходит для покраски ульев. Не использовать как покрытие для полов.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



WOODTEX

Декоративная пропитка для защиты древесины



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
не требуется	до 12 м ² /л	0,9л / 3л / 9л
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
полуматовый	~0,93	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эффективное средство на алкидной основе для декоративной отделки и долговечной защиты поверхностей из любых пород древесины. Применяется для обработки внутренних и наружных поверхностей. Защитное средство проникающего типа: сохраняет дышащие свойства древесины.


ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



WOOD SAUNA

Декоративный состав для бань и саун




ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
бесцветный	до 12 м ² /л	0,9л / 2,5л
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
полуматовый	~1,02	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Деревозащитный термостойкий состав для обработки деревянных стен и потолков внутри бань, саун и других влажных помещений, с предусмотренным режимом влажной дезинфекции и эффективной вентиляции. Применяется для обработки стен и потолков в парильне, душевой и раздевалке бани. Не применять для обработки полков бани.

WOOD OIL BASE

Масло деревозащитное грунтовочное



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
бесцветный	до 15 м ² /л	0,9л / 2л / 9л
СУХОЙ ОСТАТОК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
~ 25%	~0,82	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитное грунтовочное масло dufa WOOD OIL BASE применяют при подготовке поверхности дерева в системе с финишным фасадным и террасным маслом dufa. Грунтовочное масло улучшает декоративные свойства покрытия, обеспечивает особую стойкость к воздействию на поверхность древесины грибкового поражения (плесневые грибки, синяя гниль) и насекомых вредителей. Особенно рекомендовано для мягких хвойных пород древесины (сосна, ель, кедр). Консервация с помощью dufa WOOD OIL BASE оптимально снижает риск развития плесени и гнили на срок до 18 месяцев.

WOOD OIL FASSADE

Масло деревозащитное для фасадов




СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
~50%	до 20 м ² /л	0,9л / 2л / 9л
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
полуматовый	~0,96	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококачественное декоративное и деревозащитное средство из натуральных масел для обработки фасадов, окон, дверей, заборов и иных вертикальных элементов фасадов зданий и сооружений. Подходит для бруса, бревна, доски, для покрытия обшивок из вагонки, блокхауса, планкена, а также строительных плит из дерева: фанеры, ДСП, ДВП, ОСП (влагостойких).

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



WOOD OIL TERRACE

Масло деревозащитное для террас и мебели



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
~35%	до 20 м ² /л	0,9л / 2л / 9л
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
полуматовый	~0,86	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокоэффективное деревозащитное масло для обработки террас и садовой мебели снаружи, а также полов и стен внутри помещений. Подходит для деревянных строений из бруса, бревна, доски, для покрытия обшивок из вагонки, блокхауса, планкена, а также окон, дверей и других конструкций из древесины, фанеры, ДСП, ДВП, ОСП.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



WOOD OIL FLOORING

Масло деревозащитное для полов и лестниц




ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
бесцветный	до 30 м ² /л	0,8л / 1,9л / 10л
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
полуматовый	~0,89	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением масло тщательно перемешивать. Наносить тонким равномерным слоем в два-три слоя, с тщательным втиранием масла вдоль волокон древесины. Следует избегать на поверхности проявлений трещин, стыков, раковин, заполненных маслом, во избежание увеличенного срока сушки масла в таких местах. При необходимости можно провести промежуточную шлифовку зернистостью 180-240.

WOOD OIL INTERIOR

Масло деревозащитное для интерьера



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
бесцветный	до 20м ² /л	0,9л / 1,9л / 9л
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
полуматовый	~ 0,89 кг/л	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококачественное декоративное и деревозащитное средство из натуральных масел для обработки потолков, стен, окон, дверей, мебели, подоконников и других элементов интерьера (за исключением пола). Подходит для бруса, бревна, доски; для покрытия обшивок из вагонки, блокхауса, планкена, а также строительных плит из дерева: фанеры, ДСП, ДВП, ОСП (влагостойких).

GLASGEWEBEKLEBER

Клей для стеклообоев



РАСХОД	ФАСОВКИ	ИНСТРУМЕНТЫ
до 350 г/м ²	5л / 10л	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специализированный клей для приклеивания на стены и потолок стеклообоев, малярного стеклохолста, тяжёлых обоев из текстильного волокна, виниловых и флизелиновых обоев.

В разбавленном виде может применяться для приклеивания обычных бумажных обоев, для предварительной грунтовки оклеиваемой поверхности.

ОКНА, ДВЕРИ И ОТКОСЫ

Краска водоотталкивающая



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 20%	до 12 м ² /л	0,75л / 2л
БЛЕСК ПРИ ∠ 60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
38% - полуглянцевый	Б1~1,25 / Б3~1,02	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних и наружных работ. Применяется для покрытия деревянных окон, дверей и других изделий из дерева, а также предварительно обработанного твёрдого ПВХ, металла, штукатурки, бетона или волокнисто-цементных оснований, а также для ремонта всех прочных старых покрытий. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

ДЛЯ МЕБЕЛИ И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Краска высокопрочная



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 10%	до 14 м ² /л	0,75л / 2л
БЛЕСК ПРИ ∠ 60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
10% - матовый	Б1~1,3 / Б3~1,08	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних работ. Краска пригодна для покрытия новых или старых изделий из дерева, включая дощатые обшивки, вагонку, ЦСП, OSB, ДСП, МДФ. Можно применять для покраски старых прочных воднодисперсионных красок.

ДЛЯ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ

Краска высокопрочная



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 15%	до 14 м ² /л	0,75л / 2л / 10л
БЛЕСК ПРИ ∠ 60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
25% - полуматовый	Б1~1,25 / Б3~1,03	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокопрочная краска для защиты полов и лестниц на базе гибридного акрил-алкидного полимера. Для внутренних работ. Для зон с умеренной механической нагрузкой. Краска пригодна для покрытия новых или старых полов и лестниц из дерева, фанеры, ЦСП, ОСБ, ДСП, МДФ, бетона, керамической плитки и ламината - без дополнительного грунтования. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ, ПЛАСТИК

Эмаль алкидная высокопрочная



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
не требуется	до 12 м ² /л	0,75л / 2л
БЛЕСК ПРИ ∠ 60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
10% - матовый	Б1~1,3 / Б3~1,25	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Алкидная матовая универсальная эмаль для высококачественных покрытий на деревянных элементах, металлических изделиях, шлифованном твёрдом ПВХ внутри и снаружи зданий, например, мебель, двери, окна, решётки, и т. п. Также рекомендована для окрашивания бетонных, оштукатуренных, кирпичных, зашпаклёванных поверхностей внутри помещений, подверженных интенсивному мытью: для стен, потолков, мебели, окон дверей или мебели в сухих и влажных зонах.

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

Эмаль акриловая



Цвет	РАСХОД	ФАСОВКИ
белый	до 12 м ² /л	0,75л / 2л
БЛЕСК ПРИ ∠ 60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
85% - глянцевый	Б1~1,2	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловая эмаль применяется внутри помещений для защитно-декоративного покрытия отопительных приборов, батарей, труб систем отопления и водоснабжения, а также других металлических поверхностей, подверженных нагреву до 120°С. Не желтеет, сохраняет стойкий белый цвет. Обладает высокой укрывистостью, легко наносится, не оставляя потёков. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

Эмаль алкидная



Цвет	РАСХОД	ФАСОВКИ
RAL 9010 - белый	до 12 м ² /л	0,75л / 2л
БЛЕСК ПРИ ∠ 60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
90% - глянцевый	Б1~1,12	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Алкидная эмаль применяется внутри помещений для защитно-декоративного покрытия отопительных приборов, батарей, труб систем отопления и водоснабжения, а также других металлических поверхностей, подверженных нагреву до 80°С. Образует гладкую глянцевую поверхность высокой степени прочности. Обладает отличной укрывистостью, легко наносится, не оставляя потёков.

CORREX

Грунт-эмаль алкидная для металла по ржавчине



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
P4, max 10%	до 15 м ² /л	0,75л / 2л / 10л
БЛЕСК ПРИ ∠60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
80% - глянцевый	~1,05	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине предназначена для грунтования и окраски новых и подверженных коррозии металлических поверхностей с толщиной прочно связанной ржавчины до 100 мкм. Применяется для защиты крупногабаритных конструкций, а также для большинства металлических поверхностей: решетки, трубопроводы, водосточные трубы, гаражные ворота и т. д. Применяется внутри и снаружи помещений по поверхностям из стали, чугуна, цветных металлов (оцинкованная сталь, медь, алюминий), нержавеющей стали.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



CORREX

Грунт-эмаль глянцевая для металла по ржавчине 3в1



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
не требуется	до 10 м ² /л	0,75л / 2л
БЛЕСК ПРИ ∠60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
80% - глянцевый	Б1~1,12 / Б3~1,00	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для наружных и внутренних работ. Применяется для окраски большинства поверхностей: металлические решетки, трубопроводы, водосточные трубы, гаражные ворота и т.д. Также можно применять после соответствующей подготовки для цветных металлов, для покрытия древесины, штукатурки, бетона, кирпичной кладки, асбестоцемента и твердого ПВХ.

CORREX

Грунт-эмаль матовая для металла по ржавчине 3в1



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
P4, max 10%	до 15 м ² /л	0,75л / 2л / 10л
БЛЕСК ПРИ ∠60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
7% - матовый	~1,26	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине предназначена для грунтования и окраски новых и подверженных коррозии металлических поверхностей с толщиной прочно связанной ржавчины до 100 мкм. Применяется внутри и снаружи помещений по поверхностям из стали, чугуна, цветных металлов (оцинкованная сталь, медь, алюминий), нержавеющей стали.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



CORREX

Грунт-эмаль молотковая для металла по ржавчине 3в1



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
не требуется	до 10 м ² /л	0,75л / 2л
БЛЕСК ПРИ ∠60°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
80% - глянцевый	~1,05	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для наружных и внутренних работ. Применяется для окраски большинства металлических поверхностей, в том числе, при наличии ржавчины с толщиной слоя до 100 микрон : (металлические решетки, трубопроводы, водосточные трубы, гаражные ворота и т.д.). Также можно применить после соответствующей подготовки для цветных металлов и твердого ПВХ.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА





ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



стр. 67



стр. 67

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ



стр. 68



стр. 68



стр. 69



стр. 69



стр. 70



стр. 70



стр. 71



стр. 71



стр. 72



стр. 72



стр. 73

ФАКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ



стр. 74



стр. 74

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ



стр. 75



стр. 75



стр. 76



стр. 76




стр. 77

PRIMER DI QUARZO

Грунт-краска с кварцевым наполнителем



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
не менее 60%	от 0,15 кг/м ²	7кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
белый	1,62	


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт-краска Primer di Quarzo применяется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий ТМ dufa Creative. Не может заменить гидроизоляционные системы и плиточную облицовку при эксплуатации в зоне воздействия постоянной брызговой влаги и пара, а также под водой. Не применять на кухонном фартуке или в зоне душа.

BASE

Грунт-краска фиксирующая



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
не менее 69%	от 0,15 кг/м ²	1,5кг / 4кг / 15кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
белый	1,68 - 1,72	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальный пигментированный грунт-фиксатор для внутренних работ. Разработан и адаптирован для нанесения на подготовленные минеральные основания, в том числе сильно абсорбирующие, обеспечивая прекрасные условия для надёжного сцепления и качественного нанесения большинства декоративных материалов. Применяется под окраску, под структурно-декоративную отделку, под тонкие просвечивающиеся обои и ткани. Не может заменить гидроизоляционные системы и плиточную облицовку при эксплуатации в зоне воздействия постоянной брызговой влаги и пара, а также под водой. Не применять на кухонном фартуке или в зоне душа.

LA SETA

Декоративное покрытие с эффектом натурального шёлка



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
не менее 35%	от 0,17 кг/м ²	1кг / 5кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
серебряный	1,15 - 1,18	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие с эффектом перламутрового шёлка с широкой цветовой гаммой. Для декорирования интерьеров в стиле классицизма, модерна и ар-деко, а также создания уникальных дизайнерских эффектов. Материал La Seta применяется для создания бесшовных покрытий на стенах, потолках, колонах, фризах и других деталях и элементах интерьера. Используется в качестве самостоятельного покрытия или в качестве финишного покрытия в сочетании с фактурными материалами.

LA SETA MATT

Декоративное покрытие с эффектом велюра



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
не менее 57%	от 0,17 кг/м ²	1,2кг / 6кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
серебряный	1,35 - 1,38	


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Утонченное матовое декоративное покрытие с уникальным визуальным и тактильным эффектом велюра. Для декорирования интерьеров в стиле классицизма, модерна и ар-деко, а также создания уникальных дизайнерских эффектов. Материал La Seta matt применяется для создания бесшовных покрытий на стенах, потолках, колонах, фризах и других деталях и элементах интерьера. Используется в качестве самостоятельного покрытия или в качестве финишного покрытия в сочетании с фактурными материалами.

MARRAKESH

Декоративное покрытие с эффектом матового шёлка



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
не менее 35%	от 0,17 кг/м ²	1кг / 5кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
серебряный	1,22	


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для уточненного декорирования интерьеров в стиле классицизма, модерна и ар-деко, а также создания уникальных дизайнерских эффектов. Придаёт интерьеру индивидуальность и открытость, делая акцент на обилие естественного освещения. Материал Marrakesh применяется для создания бесшовных покрытий на стенах, потолках, колоннах, фризах и других деталях и элементах интерьера. Используется в качестве самостоятельного покрытия или в качестве финишного покрытия в сочетании с фактурными материалами.

SABBIA

Декоративное покрытие с эффектом песчаных вихрей



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
не менее 42%	от 0,15 кг/м ²	1кг / 5кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
серебряный	1,1 - 1,05	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Густая красящая консистенция материала способна реализовать самые неординарные, интересные и актуальные дизайнерские идеи практически в любых стилевых направлениях интерьеров, но особенно эффектно для комнат с восточной или марроканской тематикой. Превосходная текстура и внешний вид натуральных природных оттенков, удовлетворят любые требования и капризы заказчика. Материал способен создавать долговечные, износостойкие декоративные покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений, скрывая мелкие дефекты основания.

PERLA SABBIA

Декоративное фактурное покрытие с эффектом жемчужных песчаных вихрей



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
не менее 35%	от 0,15 кг/м ²	1кг / 5кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
серебряный	1,1 - 1,05	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для создания бесшовных декоративных покрытий с эффектом жемчужных песчаных вихрей на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях и элементах интерьеров любых стилевых направлений: классические, античные, модерн, ар-деко и т. д. Металлизированный перламутр, кварцевые гранулы и обширная цветовая гамма способны реализовать самые неординарные и актуальные дизайнерские идеи.

PERLA SABBIA MICRO

Декоративное покрытие с перламутровым эффектом и добавлением мелкофракционного наполнителя



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
не менее 34%	от 0,15 кг/м ²	1кг / 5кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
серебряный	1,00 - 1,05	


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративное покрытие позволяет создавать приятную и привлекательную среду для классического и современного интерьера, реализуя на поверхности престижную отделку с изысканной тонкой текстурой цветных металлов. Благодаря перламутровой основе и мелкофракционному наполнителю материал создаёт переливающиеся, в зависимости от угла падения света, поверхности, контрастирующие по степени блеска.

STUCCO VENEZIA

Венецианская штукатурка



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
не менее 72%	от 0,3 кг/м ²	4кг / 15кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
белый	1,70 - 1,72	


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для создания бесшовного декоративного покрытия на стенах, потолках и архитектурных элементах внутри помещений. Позволяет воспроизвести текстуру натурального камня: мрамора, малахита, яшмы, лазурита и других минералов с полированной поверхностью.

DI MARMO LOFT BETON

Декоративное фактурное покрытие с эффектом бетона



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
не менее 67%	от 0,7 кг/м ²	5кг / 10кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
серый бетон	1,4	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных элементах внутри помещений. Может применяться во влажных помещениях (без прямого попадания воды) при дополнительной защите финишными материалами Cera Di Finitura, Finitura Vernici, La Finitura.

МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА

На основе натуральной мраморной крошки




РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ	ИНСТРУМЕНТЫ
вода, до 0,8л на 15кг	2,5-3 кг/м ² (N) 3-3,5 кг/м ² (K)	15кг	


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для наружных и внутренних работ. Применяется для декоративной отделки фасадов зданий, стен, колонн, фризов и других вертикальных поверхностей архитектурных элементов зданий и сооружений. Можно наносить и на поверхности потолков. Рекомендуется также в качестве декоративного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции «мокрый фасад». Наносится на предварительно подготовленные минеральные основания: камень, кирпич, бетон, гипсокартон и т. д.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА (N)
фракция 0,5-1,0 мм



ГОТОВЫЕ ЦВЕТА (K)
фракция 1,0-1,5 мм



MICROCEMENT

Декоративная штукатурка арт-эффект



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, max 5%	от 2,2 кг/м ²	8кг / 16кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
белый	~1,9	


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав с густой консистенцией мелкозернистой шпаклёвки для получения стильных декоративных рельефных покрытий с эффектом необработанного или затёртого бетона. Подходит для отделки стен в современных интерьерах, а также на фасадах. Покрытие хорошо пригодно для шлифовки, совместимо с широким спектром финишных лаков и восков. Хорошо наносится на предварительно выровненные бетонные, кирпичные, оштукатуренные, облицованные плиткой, керамогранитом и другие виды минеральных поверхностей. Внутри сухих помещений допускается нанесение на стабильные прочные строительные плиты, например, на гипсокартон, на толстую фанеру, ДСП, ОСП, МДФ.

MINERALE SKIN

Декоративное покрытие с эффектом замши



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
~ 20%	0,14-0,21 л/м ²	1л / 5л
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
белый	~ 0,75	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративное матовое покрытие с уникальным тактильным эффектом «Soft touch». Предназначено для получения эффекта замши или нубука без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений на минеральных поверхностях. При небольшом расходе материала можно легко получить плотное, бархатистое покрытие, которое придаст уюта даже самому строгому оформлению.

PROVENCE

Декоративное фактурное покрытие имитирует натуральный камень



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
не менее 73%	от 1 кг/м ²	15кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
серебряный	1,65 - 1,68	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для создания бесшовного декоративного покрытия на стенах, потолках и архитектурных элементах внутри помещения.

TRAVERTINO

Декоративное фактурное покрытие с эффектом камня травертина



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
не менее 79%	от 0,5 кг/м ²	7кг / 15кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
белый	1,75	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря точной передаче всех особенностей натурального камня материал Travertino является удачным решением для оформления прихожих, гостиных. Декоративное покрытие Travertino прекрасно гармонирует с обстановкой из натурального дерева и кованых металлических изделий, создаёт иллюзию объёмности помещения. Идеальный выбор для реставрации старинных строений. Используется для создания бесшовных покрытий на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях интерьера, имитирующих разнообразные художественные эффекты: натурального камня травертина, бетона, старинной римской кладки и фактурного рисунка «карта мира».

LA FINITURA

Защитная пропитка влагостойкая



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
не менее 5%	от 0,1 л/м ²	1л
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
бесцветный	1,00 - 1,05	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально разработана для защиты поверхностей декоративных материалов и всех типов слабых и пористых основ внутри помещения. Создает дополнительный влагоизоляционный слой на всех видах декоративных покрытий на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях интерьера. Не изменяет цвет и первоначальный декоративный эффект покрытия. Применение пропитки La Finitura даёт возможность использовать delicate декоративные материалы в помещениях с повышенной влажностью. Не может заменить гидроизоляционные системы и плиточную облицовку при эксплуатации в зоне воздействия постоянной брызговой влаги и пара, а также под водой. Не применять на кухонном фартуке или в зоне душа. Не предназначен для покраски мебели и полов.

CERA DI FINITURA

Лессирующий матовый состав на основе специального воска для фактурных покрытий



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
не менее 27%	от 0,1 л/м ²	1л / 2,5л
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
бесцветный	1,00 - 1,05	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется при внутренней отделке помещений, в качестве финишного декоративного покрытия для создания эффекта старины или придания особой выразительности фактурным покрытиям из линейки dufa Creative. Не может заменить гидроизоляционные системы и плиточную облицовку при эксплуатации в зоне воздействия постоянной брызговой влаги и пара, а также под водой. Не применять на кухонном фартуке или в зоне душа. Данный продукт является интерьерным покрытием для стен и потолков и не предназначен для покраски мебели и полов.

PERLA FINITURA

Лак декоративный лессирующий перламутровый



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
не менее 27%	от 0,1 л/м ²	1л / 2,5л
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
серебряный	1,00 - 1,05	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в качестве финишного лессирующего покрытия сочетающего в себе декоративные и защитные свойства. Предназначено для нанесения на поверхность фактурных материалов с целью придания поверхности особой выразительной фактуры с эффектом плавных перламутровых переливов. Подчеркивает глубину фактуры и её неповторимость. Придаёт защитные свойства покрытию. Не может заменить гидроизоляционные системы и плиточную облицовку при эксплуатации в зоне воздействия постоянной брызговой влаги и пара, а также под водой. Не применять на кухонном фартуке или в зоне душа. Данный продукт является интерьерным покрытием для стен и потолков и не предназначен для покраски мебели и полов.

FINITURA VERNICI

Защитное лессирующее покрытие матовое



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
не менее 27%	от 0,1 л/м ²	1л / 2,5л
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
бесцветный	1,00 - 1,05	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитное лессирующее финишное полупрозрачное матовое покрытие с высокой паропроницаемостью и атмосферостойкостью. Может использоваться в качестве декоративной лессировки, придающей покрытиям эффект состаренных стен с плавными цветовыми переходами. Finitura Vernici обладает влагозащитными свойствами и может использоваться в качестве дополнительной защиты фактурных материалов, применяемых на фасадах и во влажных помещениях.

BRILLIANCE

Лак декоративный бесцветный для добавления блёсток и глиттеров



СУХОЙ ОСТАТОК	РАСХОД	ФАСОВКИ
не менее 26%	от 0,1 л/м ²	1л / 2,5л
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
бесцветный	1,00 - 1,05	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для дополнительного декорирования интерьерных поверхностей (стен, потолков, колон и др.), предварительно покрытых декоративными красками или фактурными материалами линейки düfa Creative. Обработанная поверхность приобретает эффект мерцания драгоценных камней, тем самым подчёркивая индивидуальность интерьера, придавая ему очарование, шик, респектабельность. Не может заменить гидроизоляционные системы и плиточную облицовку при эксплуатации в зоне воздействия постоянной брызговой влаги и пара, а также под водой. Не применять на кухонном фартуке или в зоне душа. Данный продукт является интерьерным покрытием для стен и потолков и не предназначен для покраски мебели и полов.

PAILLETTE GLITTER / PAILLETTE PERLAMUTER

Блёстки и глиттеры



Glitter Argento – перламутровый серебристый глиттер размером 0,1мм



Glitter Oro – перламутровый золотистый глиттер размером 0,2мм



Perlamuter Argento – перламутровый серебристый пигмент



Perlamuter Oro – перламутровый золотой пигмент

LA SETA



Материал: Tiefgrund LF
Цвет: неколорованный

1



MARRAKESH



Материал: Tiefgrund LF
Цвет: неколорованный

1



Материал: Base
Цвет: ого

2



Материал: Base
Цвет: BS-28

2



Материал: La Seta
Цвет: колеруется

3



Материал: Marrakesh
Цвет: MR-28

3



Жатый шёлк



Крест-накрест

PERLA SABBIA



Материал: Tiefgrund LF
Цвет: неколерованный



Материал: Base
Цвет: BS-35



Материал: Perla Sabbia
Цвет: PS-35



Вертикальный перелив

SABBIA



Материал: Tiefgrund LF
Цвет: неколерованный



Материал: Base
Цвет: неколерованный



Материал: Sabbia
Цвет: SB-35 + SB-36



Песчаные вихри
эффект омбре

STUCCO VENEZIA



Материал: Tiefgrund LF
Цвет: неколерованный

1



Материал: Base
Цвет: неколерованный

2



Материал: Stucco Venezia
Цвет: VS-14

3



Венецианская штукатурка

TRAVERTINO



Материал: Tiefgrund LF
Цвет: неколерованный

1



PROVENCE



Материал: Tiefgrund LF
Цвет: неколерованный

1



Материал: Base
Цвет: неколерованный

2



Материал: Base
Цвет: неколерованный

2



Материал: Travertino
Цвет: NCS S 0907 Y10R

3



Материал: Provence
Цвет: неколерованный

3



Материал: Cera Di Finitura
Цвет: NCS S 4010 Y30R

4



Материал: Cera Di Finitura
Цвет: ST-25 + ST-28

4



Римский камень



Камень



ГРУНТОВКИ



стр. 84

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ



стр. 84



стр. 85



стр. 85

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ



стр. 86



стр. 86

ЭМАЛИ



стр. 87



стр. 87

ЛАКИ



стр. 88



стр. 88



PRIMER

Грунтовка акриловая глубокого проникновения



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
не требуется	до 10 м ² /л	5л / 10л
СУХОЙ ОСТАТОК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
~5%	~1,00	


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Молочно-белый грунт, при высыхании прозрачный. Предназначен для укрепления пористых и сильно впитывающих минеральных поверхностей и для обработки оснований с целью улучшения адгезии перед проведением наружных и внутренних отделочных работ: окраской, приклеиванием обоев. Пригоден для использования в помещениях с повышенной влажностью. Пригодные основания: минеральные впитывающие и маловпитывающие поверхности, штукатурки на основе цемента, извести и гипса, строительные плиты на цементной и гипсовой основе: ацеид, шифер, гипсокартон, древесина и производные (ДСП, ЦСП, МДФ, оргалит).



EXTRA WHITE

Краска интерьерная акриловая для сухой уборки



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, до 10%	до 10 м ² /кг	2,5кг / 13кг
БЛЕСК ПРИ ∠ 85° / ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
5% - глубокоматовый / белый	~1,4	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски потолков и стен по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям внутри помещений со щадящими поверхностными нагрузками. Рекомендуется для окраски гостиных, спален. Идеальна в качестве покрытия для потолков. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

INTERIOR

Краска интерьерная латексная влагостойкая для влажной уборки



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, до 10%	до 10 м ² /кг	2,5кг / 13кг
БЛЕСК ПРИ ∠85°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
7% - матовый	Б1~1,6	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски потолков и стен по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям внутри помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой. Рекомендуется для окраски гостиных, спален, кабинетов, коридоров и т.п. Не предназначена для полов. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

PROTECT

Краска интерьерная латексная моющаяся износостойкая



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, до 10%	до 10 м ² /кг	2,5кг / 13кг
БЛЕСК ПРИ ∠85°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
5% - глубокоматовый	Б1~1,57 / Б3~1,44	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Интерьерная латексная краска, предназначена для окраски потолков и стен по бетонным, кирпичным, оштукатуренным поверхностям внутри помещений. Пригодна для помещений с динамичной эксплуатацией, включая помещения с переменной влажностью: холлы, лестницы, коридоры, кухни, ванные комнаты. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

FACADE & SOCLE

Краска для фасадов и цоколей высокопрочная



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, до 10%	до 10 м ² /кг	2,5кг / 13кг
БЛЕСК ПРИ ∠85°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
5% - глубокоматовый	Б1~1,56 / Б3~1,48	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Глубокоматовая воднодисперсионная краска для наружных работ. Адгезионные свойства позволяют применять данную краску по разным видам оснований, включая зону цоколя фасадов зданий. Пригодна для бетона, штукатурок на основе цемента и извести, строительных плит на цементной основе, кирпича красного или силикатного, пеноблоков газосиликатных блоков, прочных дисперсионных красок и штукатурок, загрунтованных металлов и ПВХ.

SILOXANE FACADE & SOCLE

Краска для фасадов и цоколей силоксановая



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, до 10%	до 10 м ² /кг	13кг
БЛЕСК ПРИ ∠85°	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
5% - глубокоматовый	Б1~1,6	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для наружных работ. Адгезионные свойства позволяют применять данную краску по разным видам оснований, включая зону цоколя фасадов зданий. Пригодна для бетона, штукатурок на основе цемента и извести, строительных плит на цементной основе, кирпича красного или силикатного, пеноблоков газосиликатных блоков, прочных дисперсионных красок и штукатурок, загрунтованных металлов и ПВХ.



ЭМАЛЬ

Акриловая для отопительных приборов



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, до 10%	до 10 м ² /кг	0,9кг / 2,4кг
БЛЕСК ПРИ $\angle 85^{\circ}$	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
62% - глянцевый	~1,18	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окраски батарей, радиаторов, труб системы водяного отопления, эксплуатируемых при температуре 70°C, выдерживает кратковременный нагрев до 120°C, может наноситься на тёплые радиаторы (до 40°C). Сертифицирована для окраски в детских и медицинских учреждениях. Может применяться как универсальная эмаль внутри помещений для окраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных, бетонных, кирпичных поверхностей, а также поверхностей, ранее окрашенных алкидными или акриловыми эмалями. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

ЭМАЛЬ

Акриловая универсальная



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, до 10%	до 10 м ² /кг	0,9кг / 2,4кг / 10кг
БЛЕСК ПРИ $\angle 60^{\circ}$	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
62% - глянцевый 9% - матовый	Б1~1,18 / Б3~1,02 Б1~1,38 / Б3~1,23	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних и наружных работ по деревянным, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, предварительно загрунтованным металлическим, а также по ранее окрашенным алкидными эмалями поверхностям. Подходит для окраски окон, дверей, мебели, стен и потолков, требующих частого мытья, а также элементов деревянных и минеральных фасадов.



ЛАК ПАРКЕТНЫЙ

Акриловый



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, до 10%	до 18 м ² /л	0,9л / 2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ $\angle 60^\circ$	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
76% - гляцевый 9% - полуматовый	~1,00 ~1,38	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для лакирования деревянных и паркетных полов внутри сухих помещений с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Применяется для отделки изделий из древесины, декоративного камня, кирпича. После высыхания образует прозрачную, однородную, стойкую к истиранию, периодическому воздействию воды пленку. Комфортен в применении.

АКРИЛОВОЕ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода, до 10%	до 12 м ² /л	2,5л / 9л
БЛЕСК ПРИ $\angle 85^\circ$	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
5% - полуматовый	~1,02	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лак акриловый на водной основе для декоративной отделки и защиты деревянных, кирпичных, минеральных, бетонных поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ. Подходит для новых и старых (окрашенных) поверхностей, для любых деревянных поверхностей, а также для минеральных поверхностей. Не подходит для полов. Бесцветный лак применять снаружи только в колерованном виде.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА







PROFILUX



ГРУНТОВКИ



стр. 93



стр. 93



стр. 94



стр. 94



стр. 95

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ



стр. 96



стр. 96



стр. 97



стр. 97



стр. 98

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ



стр. 99



стр. 99

ЭМАЛИ



стр. 100



стр. 100



стр. 101

ЛАКИ



стр. 102



стр. 102

КЛЕИ



стр. 103

КРАСИТЕЛИ



стр. 103

ГФ-021

Грунтовка универсальная



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
уайт-спирит, от 5% до 1:1	до 100 г/м ²	1,9кг / 5кг / 20кг
ПЛОТНОСТЬ (кг/л)		ИНСТРУМЕНТЫ
~1,5		

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для грунтования железа или стали, окрашенных и загрунтованных цветных металлов, дерева и плит ДСП, ОСП, ДВП, гипсокартона, и других поверхностей для последующего покрытия алкидными эмалями, воднодисперсионными красками и штукатурками.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



PL-16A

Грунтовка акриловая для внутренних работ



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
молочно-белый при высыхании прозрачный	до 10 м ² /л	1л / 5л / 10л
СУХОЙ ОСТАТОК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
~3%	~1,00	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка для внутренних работ. Для предварительной подготовки оштукатуренных, кирпичных, бетонных, газобетонных, гипсовых строительных материалов и других видов пористых минеральных поверхностей перед шпатлеванием и дальнейшей окраской, отделкой водно-дисперсионными лакокрасочными материалами.

PL-17A

Грунтовка акриловая глубокопроникающая



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
молочно-белый при высыхании прозрачный	до 10 м ² /л	1л / 5л / 10л
СУХОЙ ОСТАТОК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
~5%	~1,00	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка для внутренних и наружных работ. Для предварительной подготовки оштукатуренных, кирпичных, бетонных, газобетонных, гипсовых строительных материалов и других видов пористых минеральных поверхностей перед шпатлеванием и дальнейшей окраской, отделкой водно-дисперсионными лакокрасочными материалами.

ГИДРОФОБИЗАТОР

Влагоизолятор



ФАСОВКИ	ИНСТРУМЕНТЫ
1л / 5л	

ПОВЕРХНОСТИ	РАСХОД
Слабо впитывающие	0,15-0,2 л/м ²
Средне впитывающие	0,25-0,3 л/м ²
Сильно впитывающие	0,5-0,7 л/м ²
Особо впитывающие	1,5-2,5 л/м ²

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защиты от воздействия влаги, повышения морозостойкости и коррозионной стойкости пористых строительных материалов на минеральной основе, таких как: кирпич, бетон, штукатурка, натуральный и искусственный камень.

БЕТОНКОНТАКТ

Грунтовка акриловая




РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
не требуется	до 500 г/м ²	2,5кг / 6кг / 12кг
ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
розовый	~1,43	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловый грунт для грунтования гладких, плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков, плитки, перед нанесением сухих, гипсовых или гипсовоизвестковых штукатурок, а также для обработки покрытий перед укладкой на них новой керамической плитки на модифицированные цементные клеевые смеси. Для внутренних и наружных работ.

PL-04A

Краска для стен и потолков акриловая




ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
белый	до 7 м ² /кг	1,4кг / 3кг / 7кг / 14кг / 40кг
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
глубокоматовый	~1,38	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски стен и потолков в жилых и общественных зданиях, помещениях, не подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам. Краска применяется на все виды минеральных оснований, включая цементные или гипсовые штукатурки и шпаклевки, кирпичные стены, гипсокартонные плиты, а также на старые прочные лакокрасочные покрытия. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

PL-07A

Краска интерьерная акриловая



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
белый	до 7 м ² /кг	1,4кг / 3кг / 7кг / 14кг / 40кг
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
матовый	Б1~1,48	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски стен и потолков в жилых и общественных зданиях, помещениях с нормальной влажностью. Хорошо наносится на бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон, обои со структурированной поверхностью. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

PL-10L

Краска интерьерная латексная супербелая



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
белый	до 8 м ² /кг	1,4кг / 3кг / 7кг / 14кг / 40кг
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
глубокоматовый	Б1~1,61	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококачественная эффективная краска для декоративной отделки стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью: жилые и офисные помещения, торговые центры. Используется для создания качественных покрытий по штукатурке, бетону, кирпичной кладке, гипсокартону, волокнисто-цементным плитам, дереву и обоям со структурированной поверхностью. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

PL-13L

Краска интерьерная латексная супербелая



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
белый	до 7 м ² /кг	1,4кг / 3кг / 7кг / 14кг / 40кг
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
глубокоматовый	Б1~1,55	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Супербелая глубокоматовая краска для декоративной отделки стен и потолков во влажных помещениях: кухнях, ванных комнатах, подвалах. Также рекомендуется для помещений со средними поверхностными нагрузками: детские комнаты, коридоры, лестницы. Используется для образования высококачественных покрытий по штукатурке, бетону, кирпичной кладке, гипсокартону, волокнисто-цементным плитам, дереву и обоям со структурированной поверхностью. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

НЕГОРЮЧАЯ КМО

Краска интерьерная для стен и потолков



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
белый, ограниченная колеровка	до 7 м ² /кг	14кг / 40кг
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
матовый	~1,57	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска для потолков и стен путей эвакуации, технических помещений, для окраски потолков в жилых помещениях, на предприятиях общественного питания, в общественных зданиях, на предприятиях торговли, транспорта, связи, аэропортах, любой гражданской и военной инфраструктуры и т. п. Предназначена для окраски по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим минеральным поверхностям с невысокой эксплуатационной нагрузкой. Выдерживает осторожную сухую уборку без применения воды и моющих средств, допускается эффект меления. Не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью.

PL-112A

Краска фасадная акриловая



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
белый	до 7 м ² /кг	1,4кг / 3кг / 7кг / 14кг / 40кг
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
глубокоматовый	Б1~1,56	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прочная краска для декоративной отделки фасадов зданий, балконов и сооружений по минеральным поверхностям. Также подходит для внутренних работ в помещениях с интенсивной эксплуатационной нагрузкой (офисы, залы ресторанов, промышленные и административные помещения и т.д.) и высокой влажностью (кухня, ванная, подвальные помещения и т.п). Пригодные основания: минеральные, штукатурки на основе цемента и извести, строительные плиты на цементной основе, а также кирпич, пеноблоки и др.

ФАКТУРНАЯ

Краска для наружных и внутренних работ



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
белый	0,7-1,8 кг/м ²	9кг / 16кг
СУХОЙ ОСТАТОК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
~ 80%	Б1~1,9	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для получения декоративного рельефного покрытия, для наружных и внутренних работ. Также применяется в качестве структурного кроющего кварцевого грунта для декоративных штукатурок. Хорошо наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие виды минеральных поверхностей. Покрытие отлично подходит для защиты и оформления фасадов.

ГРУНТ-ЭМАЛЬ

По ржавчине 3в1



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
растворители	до 10 м ² /кг	0,9кг / 1,9кг / 5кг
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
полуматовый	1,36-1,46	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эмаль по ржавчине предназначена для грунтования и окраски чистых и проржавленных металлических поверхностей с толщиной прочно связанной ржавчины до 100 мкм, а также для окраски крупногабаритных конструкций, изделий сложной конфигурации, сельскохозяйственной техники и деталей машин. Эмаль можно использовать в качестве грунтовки в многослойных системах покрытий.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



ЭМАЛЬ

Для радиаторов



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
белый	до 10 м ² /кг	0,9кг / 1,9кг
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
полуматовый	~1,35	


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Белая быстросыхающая эмаль на алкидной основе для окраски радиаторов и приборов отопления. Применяется для окраски металлических, бетонных, деревянных и ранее окрашенных алкидными красками поверхностей. Не содержит ароматических углеводородов. После окончания работ, отопительный прибор можно сразу принять в эксплуатацию. Для внутренних работ.

AK-511

Краска для разметки дорог



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
ксилол	до 600 г/м ²	5кг
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
матовый	~1,3	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для наружных и внутренних работ. Для нанесения линий разметки на проезжей части автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов с асфальтным, бетонным или асфальто-бетонным покрытием, обеспечивающих работу по-крытия разметочного слоя как в дневное, так и в ночное время. Продукт для профессионального применения. Не для применения в жилых помещениях.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



ЛАК

Для мебели акриловый



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
вода	до 10 м ² /кг	0,9л
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
матовый	~1,01	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для декоративной обработки деревянных покрытий внутри помещений. Применяется для любых видов встроенной и корпусной мебели из деревянных панелей и обшивок. Не предназначен в качестве основного покрытия для мебели с высокими поверхностными нагрузками. Для поверхностей, с высокими механическими и химическими нагрузками мы рекомендуем данный продукт в качестве тонирующего грунта.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



ЛАК ПО КАМНЮ

Для внутренних и наружных работ



ЦВЕТ	РАСХОД	ФАСОВКИ
бесцветный	до 8 м ² /кг	1л / 5л / 10л
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
полуматовый	~1,00	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначается для защиты от влаги, и улучшения оптики минеральных поверхностей. Применяется по природному и искусственному камню, бетону, кирпичу. Может применяться по деревянным поверхностям для предупреждения появления плесени и грибка на поверхности. Только для вертикальных поверхностей, исключая длительный контакт с водой.

GLASGEWEBEKLEBER

Клей для стеклообоев



РАСХОД	ФАСОВКИ	ИНСТРУМЕНТЫ
до 500 г/м ²	5кг / 10кг	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специализированный клей для приклеивания стеклообоев, малярного стеклохолста, тяжёлых обоев из текстильного волокна, обоев на базе винила, для предварительной грунтовки оклеиваемой поверхности. В разбавленном виде может применяться для приклеивания обычных обоев.

PROFICOLOR

Колеровочная паста универсальная



ФАСОВКИ
100 мл

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для колеровки лаков, антисептиков, ОБЗ, масляных, алкидных, ВД красок, других составов.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



PROFILUX

SUPERPRICE



ГРУНТОВКИ



стр. 106

ЭМАЛИ



стр. 107



стр. 107

ГФ-021

Грунтовка алкидная универсальная



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ	ИНСТРУМЕНТЫ
уайт-спирит от 5% до 1:1	до 100 г/м ²	0,9кг / 1,9кг	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для грунтования железа или стали, окрашенных и загрунтованных цветных металлов, дерева и плит ДСП, ОСП, оргалита, гипсокартона, и других поверхностей для последующего покрытия алкидными эмалями, воднодисперсионными красками и штукатурками.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



ГРУНТ-ЭМАЛЬ

По ржавчине для металла 3в1



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
растворители	до 120 г/м ²	0,9кг / 1,9кг / 6кг
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
глубокоматовый	~1,4	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эмаль по ржавчине предназначена для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и прокорродировавших металлических поверхностей с толщиной прочно связанной ржавчины до 0,1 мм. Сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, грунтовки и финишного покрытия. Эмаль можно использовать в качестве грунтовки в многослойных системах покрытий. Для внутренних и наружных работ.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



ПФ-115

Эмаль универсальная



РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	ФАСОВКИ
не требуется	до 150 г/м ²	20кг
БЛЕСК	ПЛОТНОСТЬ (кг/л)	ИНСТРУМЕНТЫ
полуматовый	~1,2	

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эмаль на алкидной основе для атмосферостойких, износоустойчивых покрытий на металлических и деревянных поверхностях, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений.

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Поверхность под покраску должна быть сухой, чистой, прочной и не содержать веществ, препятствующих адгезии (масло, жир, силикон, полиэтилен, загрязнения от ЛКМ, цементная, гипсовая и пр. пыль, грязь, лед, иней, конденсат и пр.). Температура воздуха должна быть не менее +5°C и не более +25°C, а относительная влажность воздуха не более 85%. Осыпающиеся и непрочные слои следует удалить механически. Впитывающие основания и основания с лёгкой осыпью нужно грунтовать грунтом düfa. При этом важно учитывать рекомендации техописания для конкретного продукта. Необходимо избегать избыточного грунтования (образования блестящей плёнки после высыхания). Новые известково-цементные штукатурки и бетон обрабатывать не ранее чем через 3-4 недели.

ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ЭМАЛЕЙ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Поверхность предварительно очистить от пыли, старой отслоившейся краски, масляных и других загрязнений, высушить. Новые детали из чёрных металлов (железо, чугун) обезжирить и обработать антикоррозионной грунтовкой. Рыхлую ржавчину удалить механически. Цветные металлы обработать специальным грунтом после чистки и придания поверхности шероховатости. Деревянные поверхности рекомендуется грунтовать. В качестве грунтовки для них можно также использовать эмаль, разбавленную подходящим растворителем (для алкидных эмалей – уайт-спирит или düfa Nitro-Universal Verdunner; для нитроэмалей – ацетон или düfa Nitro-Universal Verdunner; для спецэмалей – см. техописание) не более чем на 10%, если иное не указано в техническом описании продукта.

ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ АЛКИДНЫХ ЭМАЛЕЙ

Новая деревянная поверхность: очистить от грязи, пыли, жира. Ранее лакированная поверхность: вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой и высушить. Отслаивающийся и растрескавшийся лак полностью удалить скребком. Всю поверхность отциклевать или отшлифовать шлифовальной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Оптимальная зернистость шлифовальной бумаги 180-240. В качестве грунтовки для деревянных поверхностей можно использовать этот же лак, разбавленный уайт-спиритом или растворителем düfa Nitro-Universal Verdunner, если в техническом описании продукта не прописан другой грунт.

ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПРОПИТОК ПО ДЕРЕВУ

Поверхность очистить от загрязнений и пыли. Разрушенный слой древесины снять шлифованием и очистить жёсткой щёткой. Покрытые плесенью участки очистить с помощью хлоросодержащего средства для отбеливания древесины. Просушить поверхность и загрунтовать антисептиком dufa. Ранее обработанные антисептиком поверхности очистить от отслаивающихся частей шлифованием, при помощи скребка или жёсткой щётки. Глянцевые покрытия зашкурить до матового состояния. Оптимальным средством для деревянных поверхностей и деталей из древесных плит (ДСП, фанера, ОСП, ЦСП), а также для блокирования смолистых и дубильных веществ являются грунтовки dufa Wood Base и Wood Base Aqua. Данные грунтовки обладают способностью к идеальной подготовке как новых, так и старых поверхностей древесины, благодаря отличной проникающей способности. Таким образом, гарантируется идеальная адгезия. Не допускается проводить окрасочные работы при сильном ветре и в жаркую солнечную погоду. Температура воздуха, материала и обрабатываемой поверхности: +12°C – +30°C. Влажность воздуха не выше 85%.


Пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на пригодность для предусмотренного объекта. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование продукта и/или применение его в других целях и условиях.



Meffert

ООО «Мефферт Продакшн», Россия, 142400, МО,
г. о. Богородский, г. Ногинск, территория Ногинск-Технопарк, д. 14,
тел. +7(495) 221-6666, www.dufa.ru

Технический каталог.
Все иллюстрации имеют общий характер.
Самую актуальную и полную информацию
вы можете найти на нашем официальном сайте.



Арт. 26-05



4 640176 100836