

## effekt-design Relief-Wandspachtel

**Шпаклевка рельефная**  
для внутренних работ



### Материал

<b>Область применения</b>	Для создания эффективных покрытий с применением всех техник растирания. Подчеркивает внешний вид светло-темных эффектов растирания и придает обработанным объектам желаемый южный стиль. Может применяться на гипсовую штукатурку, бетон и прочные дисперсионные покрытия.
<b>Свойства</b>	Почти без напряжения, способна к диффузии, почти без запаха, легко наносится. Готовая к применению, белая шпаклевка для создания характерной для стен французского Прованса структуры.
<b>Цвет</b>	Белый.
<b>Плотность</b>	Ок. 1,88 г/см <sup>3</sup>
<b>Пигментная основа</b>	Диоксид титана
<b>Вид связующего</b>	Дисперсия акрилата
<b>Состав</b>	Дисперсия полиакрилата, минеральные наполнители, вода, вспомогательное пленкообразующее вещество, добавки, консервант.

### Нанесение

<b>Основание</b>	Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Непрочные части полностью удалить, поверхности тщательно очистить. Сильно впитывающие поверхности прогрунтовать düfa Tiefgrund LF, D 314. Рекомендуется соблюдать ФОб, часть С, ДИН 18 363.
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# Техническая информация

<b>Нанесение</b>	Рельефную штукатурку нанести гладилкой из нержавеющей стали, а затем индивидуально структурировать более грубо или более изящно (до 3 мм). Через 12-36 часов, в зависимости от толщины нанесенного слоя, можно наносить лазурь effekt-design Wandlasur. Примыкающие друг к другу поверхности обрабатывать без перерывов.
<b>Расход</b>	Ок. 1,6 кг/м <sup>2</sup> , в зависимости от структуры. Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.
<b>Чистка рабочих инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой.
<b>Время высыхания</b>	При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% переокрашивание поверхности через 12-36 часов (в зависимости от толщины слоя). Полное высыхание и сдача в эксплуатацию через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания замедляется.
<b>Температура нанесения</b>	Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
<b>Фасовка</b>	16 кг
<b>Хранение</b>	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распылителем не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
<b>Утилизация</b>	Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)

[www.duefa.de](http://www.duefa.de)

Техническая информация от 03/2006