



Universal Abbeizer

Универсальное средство для удаления лакокрасочных покрытий

Снимает все лаки и краски



Материал

Область применения	Для удаления масляных красок, нитролаков, алкидных лаков, политуры, матирующих средств, латексных и дисперсионных красок, алкидной смолы, синтетических штукатурок и остатков клея, шпаклевки и остатков полиуретановой пены со всех встречающихся оснований, например камень, дерево или металл. На восприимчивых к растворителю основаниях (например, пластмасса) сделать пробу.
Свойства	Органический растворитель и загуститель. Готовый к применению, глубокопроникающий, со слабым запахом, очень хорошая адгезия на вертикальных поверхностях. Не разъедает деревянные, металлические основания и кладку. Не содержит дихлорметан.
Цвет	Бежевый
Плотность	Ок. 1,1 г/см ³
Состав	Простой эфир этиленгликоля, спирт, загуститель.
Код продукта	M-AB 20

Нанесение

Основание	Основание должно быть сухим и очищенным от крупных загрязнений. Не подлежащие удалению лакокрасочных покрытий основания (особенно пластмассу, стекло и т. д.) рекомендуется тщательно обклеить или укрыть.
------------------	--



Нанесение	<p>Перед применением обязательно проверить на невидном месте на совместимость.</p> <p>Упаковку перед применением хорошо встряхнуть или перемешать. Средство для удаления лакокрасочных покрытий нанести равномерно (толщина слоя 1-2 мм) на поверхность кисточкой, шпателем, щеткой валиком (не применять синтетический ворс). На многослойные покрытия (до 8 слоев) рекомендуется через 10 минут нанести еще один обильный слой Abbeizer. Через 20 минут проверить при помощи шпателя сколько слоев отошло. Если не все слои до самого грунта отошли, необходимо время от времени проверять когда отойдут все слои и только тогда можно начинать их удалять. Продукт имеет длинное время обработки. Но если при удалении множества слоев Abbeizer все же засох прежде чем все покрытия отслоились, необходимо нанести еще один слой средства.</p> <p>Дополнительная обработка:</p> <p>После удаления всех слоев краски/лака очистить основание смоченной в скипидаре, бензине или воде тряпкой, лучше жесткой щеткой. Неровности (напр. профиля, углы) необходимо особенно тщательно обработать, чтобы в них не остались остатки краски. На очищенное и сухое основание можно наносить новое покрытие.</p>
Расход	Ок. 400-600 г/м ² , при многослойном покрытии до 1000 г/ м ² . Точный расход определяется пробной покраской на объекте.
Чистка рабочих инструментов	Сразу после использования водой.
Температура нанесения	Основание не должно быть замерзшим. Наиболее благоприятная температура +20 °С для объекта и воздуха. Время обработки (время схватывания пленки) в зависимости от погоды ок. 30 часов.
Фасовка	750 мл, 2,5 л
Хранение	Хорошо закрытую упаковку хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении – мин. 12 месяцев. Беречь от влаги. Хранить вдали от открытого огня и сильных окислителей.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения тщательно проветривать помещение. При попадании на кожу или в глаза сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	В сухом, прохладном, но защищенном от мороза месте.



Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 06/2007