



Perla Finitura

Декоративный лессирующий перламутровый лак



Описание продукта

| | |
|--|--|
| Назначение и область применения | Используется в качестве финишного лессирующего покрытия сочетающего в себе декоративные и защитные свойства. Предназначено для нанесения на поверхность фактурных материалов с целью придания поверхности особой выразительной фактуры с эффектом плавных перламутровых переливов. Подчеркивает глубину фактуры и ее неповторимость. Придаёт защитные свойства покрытию. Не может заменить гидроизоляционные системы и плиточную облицовку при эксплуатации в зоне воздействия постоянной брызговой влаги и пара, а также под водой. Не применять на кухонном фартуке или в зоне душа. Данный продукт является интерьерным покрытием для стен и потолков и не предназначен для покраски мебели и полов. |
| Свойства | <ul style="list-style-type: none"> • Создает дополнительный декоративный эффект • Подчеркивает фактурную глубину рисунка • Обладает защитными свойствами • Экологичные компоненты |
| Вид материала | Финишное покрытие |
| Цвет базы | Argento (серебро), Oro (золото), Chameleon (перелив) |
| Состав | Водная дисперсия акрилового полимера, перламутровый пигмент, загуститель, вода. |
| Фасовка | 1 л |
| Рабочее время материала | 10 минут* |
| Время высыхания слоя | 4 часа* |

* - При температуре окружающей среды +22°C и относительной влажности не более 65 %



Нанесение

| | |
|------------------------------|--|
| Основание | Фактурные материалы: Travertino, Provence, Vesuvio, Rustico, Riviera и прочие. |
| Подготовка основания | На предварительно нанесенные фактурные покрытия, поверхность которых должна быть прочной, сухой и чистой. Отшлифованные поверхности фактурных покрытий очистить от пыли мягкой щеткой или пропылесосить. На сильно впитывающие поверхности можно нанести предварительно незаколерованный грунтовочный слой, разбавленный чистой водой комнатной температуры до 25-30%. |
| Расход | 0,1–0,2 л/м ² в зависимости от типа основания и способности впитывания. |
| Инструмент | Выбор инструмента зависит от вида фактуры основы - кисть, валик, краскопульт. |
| Чистка инструмента | Использованный инструмент очищают водой после завершения работы. |
| Время высыхания | Полное высыхание через 24 часа при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65%. Полный набор прочности и начало эксплуатации покрытия спустя 28 дней. Время высыхания материала может варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха. |
| Температура нанесения | Материал наносить при температуре воздуха 15-25°C и относительной влажности воздуха не более 65%. |
| Нанесение | <ol style="list-style-type: none"> 1. Основанием для лессирующего покрытия являются предварительно нанесенные фактурные материалы: Travertino, Provence, Vesuvio, Rustico, Riviera и прочие. Обрабатываемая поверхность должна иметь законченный заданный рисунок или фактуру. 2. Непосредственно перед применением материал тщательно перемешать ручным способом до получения однородной консистенции. 3. Готовый к нанесению материал распределяем по поверхности в следующем направлении: от верхнего левого угла к правому нижнему. Во избежание образования на поверхности видимых границ и стыков, работать рекомендуется по мокрому краю, с минимальным количеством материала на краях. Смешивание с материалами других производителей - не допускается. |



Примечания

| | |
|--------------------------|---|
| Меры безопасности | Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. |
| Хранение | 18 месяцев с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С. |
| Утилизация | Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора. |

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Polilux

142434 МО, Ногинский р-н,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14

Tel.: +7 495 221 66 66

E-Mail: info@dufa.ru

www.dufa.ru

Техническая информация от: Май 2017